



SwdRheinol Primol Power Synth. SAE 10W-40

Высококачественное моторное масло для легковых автомобилей

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primol Power Synth. 10W-40 - всесезонное полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Данное масло производится из синтетических и минеральных компонентов базовых масел в комбинации с высокотехнологичными присадками. Масло может использоваться при самых больших нагрузках, как в современных бензиновых и дизельных двигателях (с турбонаддувом и без него) легковых автомобилей, так и в двигателях легкой коммерческой техники.

SwdRheinol Primol Power Synth. 10W-40 - обеспечивает снижение расхода топлива и самого масла за счёт оптимально сформулированной рецептуры. Из-за широкого диапазона вязкости может использоваться всесезонно. Диспергирующие свойства данного продукта соответствуют уровню производительности масла и легко предотвращают образование отложений в контуре циркуляции масла и, таким образом, сохраняют двигатель в чистоте. Современные ингибиторные присадки увеличивает срок службы масла. Надежная защита от износа увеличивает срок службы двигателя.

Спецификации

- ❖ ACEA A3 / B4
- ❖ API SL/CF
- ❖ VW 505 00
- ❖ Renault RN0700
- ❖ PSA B71 2296

Имеет допуски

- ❖ MB-Freigabe 229.1

Типичные характеристики

SwdRheinol Primol Power Synth. 10W-40	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	861	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	97,1	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		158	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -25°C	мПа.с	5310	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-42	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	230	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	10,1	DIN ISO 3771
Артикул №:		31345	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com