



SwdRheinol Primus HDC SAE 5W-30

Высокопроизводительное моторное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primus HDC 5W-30 - высокопроизводительное масло с низким коэффициентом трения. Разработано для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Особенно подходит для современных инжекторных и турбированных двигателей. Производится на основе высококачественных базовых масел технологии синтеза, вместе с выбранной комбинацией присадок, которые отвечает всем требованиям современных автомобилей.

SwdRheinol Primus HDC 5W-30 - имеет следующие преимущества:

- лёгкий холодный старт при температурах ниже -30°C и гарантированная экономия топлива
- оптимизированная вязкость при высоких температурах
- отвечает современным требованиям и приводит к снижению вредных выбросов в атмосферу
- высокие характеристики дисперсии обеспечивают чистоту двигателя и увеличивает срок его службы
- за счет превосходных вязкостно-температурных свойств, а также за счет большого резерва мощности может использоваться круглогодично, в том числе при увеличенных интервалах замены масла

Спецификации

- ❖ ACEA A3 / B4
- ❖ API SN
- ❖ BMW LL 98
- ❖ Renault RN 0710/0700
- ❖ Porsche A40
- ❖ Opel GM-LL-B-025
- ❖ Fiat 9.55535-M2
- ❖ PSA B71 2296
- ❖ VW 502 00 / 505 00
- ❖ MB 229.3

Типичные характеристики

| SwdRheinol Primus HDC 5W-30 | Ед. Изм | Показатели | Метод испытания |
|---|--------------------|------------|-----------------|
| Плотность при 15°C | кг/м ³ | 853 | DIN 51 757 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | мм ² /с | 12,0 | DIN 51 562 |
| Индекс вязкости | | 170 | DIN ISO 2909 |
| Динамическая вязкость при -30°C | мПа.с | 5590 | DIN 51 377 |
| Температура застывания | $^{\circ}\text{C}$ | -42 | DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | $^{\circ}\text{C}$ | 228 | DIN ISO 2592 |
| Щелочное число (TBN) | мг КОН/г | 11,0 | DIN ISO 3771 |

Артикул №: 31157

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318760
Fax: 0203 / 3187614
www.swdrheinol.com