



SwdRheinol Favorit MF SAE 15W-40

Высокопроизводительное (SHPD) моторное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Favorit MF 15W-40 - является высокопроизводительным моторным маслом (SHPD). Благодаря высокотехнологичному пакету присадок, отвечает требованиям современных мощных дизельных двигателей. Также может применяться в бензиновых двигателях с оптимизированной производительностью. Идеально подходит для смешанного парка автомобилей.

SwdRheinol Favorit MF 15W-40 - имеет следующие преимущества:

- ❖ превосходная стабильность к термическому окислению уменьшает образование шлама и отложений
- ❖ максимальный интервал замены масла, за счет высокого показателя щелочного числа (TBN)
- ❖ уменьшает износ гильз цилиндров
- ❖ уменьшает процесс "старения" масла, даже при высоких температурах
- ❖ отличная совместимость с уплотнителями и прочими эластомерами

Спецификации

- ❖ ACEA E7 / A3/B4
- ❖ API CI-4 / SL
- ❖ Global DHD-1
- ❖ MTU Type 2
- ❖ Cummins CES 20078

- ❖ Renault Truck RLD/RLD-2
- ❖ MAN M 3275
- ❖ Mack EO-M Plus
- ❖ Caterpillar ECF-1a
- ❖ Caterpillar ECF-2

Допуски

- ❖ MB 228.3 / 229.1
- ❖ VOLVO VDS-3
- ❖ Mack EO-N
- ❖ Renault VI RLD-2

Типичные характеристики

SwdRheinol Favorit MF 15W-40	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	870	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	101,6	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		150	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -25°C	мПа.с	5290	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	230	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	10,8	DIN ISO 3771

Артикул №: 31070

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com