



# SwdRheinol Hydralube HLP-D

## ISO VG 10, 22, 32, 46 und 68

### Диспергирующее и эмульгирующее гидравлическое масло с присадкой (EP)

#### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Hydralube HLP-D** - данное гидравлическое масло производится из высококачественных минеральных базовых масел. Обладает активными моющими свойствами и имеет способность поглощать определенное количество воды. Наличие противозадирных (EP) и других присадок, а также надежная защита от коррозии, гарантирует отличные смазывающие и моющие свойства.

**SwdRheinol Hydralube HLP-D** - обладает следующими преимуществами:

- устойчивость к окислению и термическому разложению
- надежная защита от износа
- отсутствие образования излишнего количества пены
- низкая температура застывания
- надежная защита от коррозии
- удлиненный интервал замены, даже при высоких нагрузках
- совместимость с различными покрытиями и герметиками

**SwdRheinol Hydralube HLP-D** - идеально подходит для использования в промышленных гидравлических системах, а также в мобильной строительной технике, работающих в условиях экстремальной нагрузки и повышенного наличия конденсатной воды.

#### Спецификации

- ❖ DIN 51524 Teil 2 HLP-D
- ❖ MAN-N 698

#### Типичные характеристики

SwdRheinol Hydralube HLP-D	Ед. Изм	Показатели					Метод испытания
Классификация по ISO-VG		10	22	32	46	68	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	853	856	862	874	886	DIN 51 757
Вязкость при 0°C	мм <sup>2</sup> /с	59	172	299	555	1080	DIN 51 562
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	10,4	22,0	31,6	45,8	68,3	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	2,7	4,4	5,5	6,80	8,5	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-36	-27	-21	-21	-18	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	175	210	222	232	240	DIN ISO 2592

Артикул № :	<b>34210</b>	<b>34215</b>	<b>34232</b>	<b>34246</b>	<b>34268</b>
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH  
Am Schlütershof 28  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 318 76 0  
Fax: 0203 / 318 76 14  
www.swdrheinol.com