



SwdRheinol Hydralube HVLP

ISO VG 15, 22, 32, 46, 68 und 100

Гидравлическое масло, согласно нормам DIN 51524, Часть 3

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Hydralube HVLP - гидравлическое масло на основе минеральных базовых масел с превосходными вязкостно-температурными характеристиками и устойчивостью к высокому давлению. Тщательно подобранная комбинация присадок улучшает защиту от износа и коррозии, увеличивает срок службы масла, отвечает и превосходит требования DIN 51524 Часть 3.

SwdRheinol Hydralube HVLP - обладает следующими преимуществами:

- хорошая деэмульгация
- отсутствие образования излишнего количества пены в случае попадания пузырьков воздуха
- стабильность к сдвигу и высокому давлению
- высокий индекс вязкости
- экстремально-низкая температура застывания
- совместимость с различными покрытиями и герметиками
- хорошая фильтруемость

SwdRheinol Hydralube HVLP - используется в качестве круглогодичной гидравлической жидкости в наружных гидравлических системах следующей техники: строительные машины, автопогрузчики, прессы лома, а также во всевозможном оборудовании, станках и роботах, работающих в условиях экстремальных перепадов температур. Благодаря своей всевозможности снижает затраты пользователя по замене масла в период зима/лето.

Спецификации

- ❖ DIN 51524 Teil 3 HVLP
- ❖ Bosch Rexroth Fluid Rating List RDE 90245
- ❖ Denison HF-0, HF-1, HF-2

Типичные характеристики

SwdRheinol Hydralube HVLP	Ед. Изм	Показатели						Метод испытания
Классификация по ISO-VG		15	22	32	46	68	100	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м ³	886	850	851	855	861	877	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	15	23,0	32,8	46,2	67,5	100	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	>4,2	5	6,3	8,20	10,9	13,6	DIN 51 562
Индекс вязкости		150	150	147	154,00	152	136	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-39	-36	-36	-36	-30	-24	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	185	188	205	215	220	244	DIN ISO 2592
Артикул № :		34515	34522	34532	34546	34568	34590	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com