

# SwdRheinol Hydralube ZHF

## Гидравлическая жидкость

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Hydralube ZHF** - синтетическая жидкость для агрегатов современных автомобилей. Отвечает самым высоким требованиям. Может быть использована для: гидросилителей руля, системы регулировки дорожного просвета, амортизаторов, гидро-пневматических подвесок, для систем стабилизации контроля управления, электро-гидравлического управления крышами кабриолетов и автоматического закрывания дверей автомобиля.

**SwdRheinol Hydralube ZHF** - разработано для всего срока службы того или иного агрегата. Используется в температурном режиме от -40°C до 130°C при полной нагрузке.

**SwdRheinol Hydralube ZHF** - рекомендуется для использования в следующих автомобилях: BMW, Fendt, Ford, Daimler, GM / Opel, MAN, Porsche, Saab, Volvo und ZF.

### Спецификации

- ❖ Audi P/N G002000 & G002012
- ❖ Chrysler MS-1872, MS-5931, P/N 04883077
- ❖ Chrysler MS-9602, ATF+4
- ❖ Chrysler MS-10838, PN 05142893AA
- ❖ Ford M2C195-A, M2C204-A (erw.Temp.bereich)
- ❖ GM 9985010, P/N 1052884 & GM 9985835, P/N 12345866 (kaltes Klima)
- ❖ Hyundai / Kia PSF-3, PSF-4
- ❖ MB 236.3, P/N 000 989 88 03 & MB 345.0, P/N 001 989 2403
- ❖ Mitsubishi PS Fluid & Diamond SP II
- ❖ Nissan PSF-II
- ❖ Saab P/N (45) 30 09 800 & P/N 30 32 380
- ❖ Subaru P/N K0209A0080
- ❖ Toyota PSF Type EH, P/N 008886-01
- ❖ VW P/N G002000 & P/N G002012
- ❖ Volvo P/N 1161529

### Типичные характеристики

SwdRheinol Hydralube ZHF	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	856	DIN 51 757
Цвет		зеленый	визуально
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	21,5	DIN EN ISO 3104
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	6,5	DIN EN ISO 3104
Индекс вязкости		287	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	< -51	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	> 150	DIN ISO 2592

<b>Артикул № :</b>	<b>30019</b>
--------------------	--------------

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

**Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH**  
 Am Schlütershof 28  
 D-47059 Duisburg  
 Tel.: 0203 / 318 76 0  
 Fax: 0203 / 318 76 14  
[www.swdrheinol.com](http://www.swdrheinol.com)