



SwdRheinol Hydralube HVLP AL ISO VG 46

Безцинковое (малозольное) гидравлическое масло, согласно нормам DIN 51524, Часть 3

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Hydralube HVLP AL 46 - высокопроизводительная гидравлическая жидкость на основе минеральных базовых масел с превосходными вязкостно-температурными характеристиками. Используемый пакет присадок не содержит цинк, улучшает защиту от коррозии и износа, а также увеличивает срок службы масла. **SwdRheinol Hydralube HVLP AL 46** превосходит требования DIN 51524 часть 3 и имеет следующие преимущества:

- быстрая деэмульгация
- отсутствие образования излишнего количества пены в случае попадания пузырьков воздуха
- стабильность к сдвигу и высокому давлению
- высокий индекс вязкости
- низкая температура застывания
- хорошая совместимость с различными покрытиями и герметиками
- превосходная гидролитическая стабильность и хорошая фильтруемость

SwdRheinol Hydralube HVLP AL 46 - используется в качестве круглогодичной гидравлической жидкости в наружных гидравлических системах следующей техники: строительные машины, автопогрузчики, прессы лома, а также во всевозможном оборудовании, станках и роботах, работающих в условиях экстремальных перепадов температур.

Спецификации

- ❖ DIN 51524 Teil 3
- ❖ AFNOR NFE 48603
- ❖ ISO 6743/4
- ❖ GENERAL MOTORS LS-2
- ❖ DENISION HF-0, HF-1, HF-2
- ❖ EATON I-286-S
- ❖ EATON M-2950-S
- ❖ CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70 (Performance)
- ❖ BOSCH REXROTH RE90220
- ❖ SEB 181.222 (Performance)
- ❖ SAUER DANFOSS M TV

Типичные характеристики

| SwdRheinol Hydralube HVLP AL 46 | Ед. Изм | Показатели | Метод испытания |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| Плотность при 15°C | кг/м ³ | 854 | DIN 51 757 |
| Вязкость при 40°C | мм ² /с | 46,8 | DIN 51 562 |
| Вязкость при 100°C | мм ² /с | 8,25 | DIN 51 562 |
| Индекс вязкости | | 152 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | °C | 215 | DIN ISO 2592 |

Артикул №: 34746

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlüttershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31876 0
Fax: 0203 / 31876-14
www.swdrheinol.com