



SwdRheinol Komprimol SVO

ISO VG 32, 46 und 68

Компрессорное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Komprimol SVO - высококачественное полусинтетическое компрессорное масло. Увеличивает срок службы масла в промышленных винтовых компрессорах. Минимизирует образование углеродных и шламовых отложений.

SwdRheinol Komprimol SVO - рекомендуется для смазки воздушных компрессоров, работающих в непрерывном режиме, с температурой нагнетания воздуха до 85°C. Обеспечивает бесперебойную работу компрессоров в течении одного года (порядка 8000 часов). Это более чем в четыре раза превышает срок службы обычных компрессорных масел на основе минерального масла.

SwdRheinol KOMPRIMOL SVO - может использоваться в поршневых компрессорах (500 рабочих часов) при температуре нагнетаемого воздуха до 150°C, в ротационных компрессорах (1000 рабочих часов) при температуре нагнетаемого воздуха до 85°C, а также в центробежных компрессорах до пяти лет, температуре нагнетаемого до 50°C.

Спецификации

- ❖ DIN 51506, Kategorie VCL, VDL
- ❖ ISO/DP 6743-3 Kategorie DAA-DAB-DAG-DAH-DVA

Типичные характеристики

SwdRheinol Komprimol SVO	Ед. Изм.	Показатели			Метод испытания
Класс вязкости по ISO-VG		32	46	68	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м ³	863	865	867	D 4052
Вязкость при 40°C	мм ² /с	32	46	68	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	5,5	6,9	9,0	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-18	-18	-18	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	216	228	242	DIN ISO 2592
Индекс вязкости		108	105	107	ASTM D2270
Тест FZG, A/8.3/90		11	11	11	DIN 51354

Артикул №:	35732	35746	35768
------------	--------------	--------------	--------------

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com