



SwdRheinol Komprimol VDL

ISO VG 32, 46, 68, 100 und 150

Компрессорное масло, согласно норм DIN 51 506

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Komprimol VDL - производится на основе тщательно подобранных высококачественных базовых масел с добавлением специального пакета присадок. Обладает отличной химической и термической стабильностью, что гарантируют отсутствие образования отложений или закоксовывания. Гарантирует высокий уровень защиты от дефлаграции или детонации.

SwdRheinol Komprimol VDL - рекомендуется для смазки воздушных компрессоров всех типов (поршневых, винтовых и роторных), с температурой нагнетания до 220°C. За счёт высокой стойкости к старению продлевает срок службы масла.

Спецификации

- ❖ Schmieröl VDL gemäß DIN 51 506

Типичные характеристики

SwdRheinol Komprimol VDL	Ед. Изм.	Показатели					Метод испытания
Класс вязкости по ISO-VG		32	46	68	100	150	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м ³	874	879	883	887	891	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	31,5	47	68	101	152	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	5,5	6,7	8,9	11,1	15,1	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-12	-12	-12	-9	-9	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	208	212	216	228,00	233	DIN ISO 2592

Артикул № : **35732** | **35746** | **35768** | **35790** | **35795**

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com