



SwdRheinol Impulsor CLP

ISO VG 150, 220, 320, 460 und 680

Редукторное масло для промышленных трансмиссий

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Impulsor CLP - трансмиссионное и циркуляционное масло для сильно-нагруженных промышленных трансмиссий. Производится на основе специально подобранных минеральных рафинатов с оптимальной комбинацией активных присадок. Соответствует и превосходит требования DIN 51 517, Teil 3 - CLP, а также имеет следующие преимущества:

- исключительная защита от износа
- стабильные характеристики при высоком давлении
- превосходная защита от коррозии, в особенности цветных металлов
- высокая стабильность к старению масла
- отсутствие вспенивания

SwdRheinol Impulsor CLP - рекомендуется для смазки высоко-нагруженных промышленных редукторов, конических и червячных коробок передач с системой циркуляционной смазки или же со смазкой погружением. Может использоваться в компрессорах и вакуумных насосах. За счёт прочной масляной пленки возможно к применению в прокатных станах.

Спецификации

- ❖ DIN 51 517 Teil 3 CLP

Типичные характеристики

SwdRheinol Impulsor CLP	Ед. Изм	Показатели					Метод испытания
		150	220	320	460	680	
Классификация по ISO-VG		150	220	320	460	680	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м ³	896	899	902	904	922	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	151	222	319	455	675	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	15,0	19,4	24,6	31,9	38,0	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-18	-15	-15	-15	-12	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	240	244	250	252	270	DIN ISO 2592
FZG тест износа (A/8,3/90 & 16,6/120)		> 12					DIN 51 354 T.2
Артикул №:		35615	35620	35630	35640	35650	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com