



SwdRheinol Refrigol AC

ISO VG 32 und 68

Холодильное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Refrigol AC - масло для компрессоров холодильных установок работающих с традиционными хладагентами, такими как аммиак или ГХФУ (НСFC). Производится на основе нефтяных рафинатов с высокой степенью очистки, без каких-либо примесей.

SwdRheinol Refrigol AC - обладает хорошей совместимостью с эластомерными материалами, обычно используемыми в холодильных системах. В дополнении к хорошим свойствам смазки, обладают безупречными характеристиками холодной текучести, чем гарантируют бесперебойную работу агрегата. Устойчиво к старению. Хорошая термическая стабильность гарантирует отсутствие закупорки масляного контура и отложений в испарителе, даже при высоких температурах сжатия.

Спецификации

- ❖ ISO 6743-3, Kategorie DRA-DRC

SwdRheinol Refrigol AC	Ед. Изм	Показатели		Метод испытания
Классификация по ISO-VG		32	68	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м ³	910	906	DIN 4052
Цветовое число		1.0	1.0	DIN 1500
Вязкость при 40°C	мм ² /с	30	68,0	DIN 445
Вязкость при 100°C	мм ² /с	4,4	6,9	DIN 445
Температура флокуляции	°C	-54	-50,0	ASHRAE 87-76
Температура застывания	°C	-39	-39	DIN 97
Температура вспышки	°C	168	220	DIN ISO 2592
Анилиновая точка	°C	74	78,0	DIN 611
Артикул №:		30516	30518	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com