



SwdRheinol Refrigol Synth. ISO VG 32, 46 und 68

Синтетическое холодильное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Refrigol Synth. - синтетическое компрессорное масло для компрессоров холодильных установок с такими хладагентами, как аммиак или фреон (R 22). Использование синтетических базовых масел обеспечивает более высокую устойчивость к испарению.

SwdRheinol Refrigol Synth. - гарантирует удлиненные интервалы замены масла за счёт хороших температурных характеристик. Отсутствие парафина даёт возможность применять данный продукт при очень низких температурах. Особенно хорошая растворимость в хладагентах, таких как аммиак и R 22.

SwdRheinol Refrigol Synth. - сохраняет смазывающие свойства в широком температурном диапазоне. Полная совместимость с герметизирующими материалами используемыми в холодильном оборудовании. Рекомендуется для использования в оборудовании таких производителей как SABROE и LINDE.

Спецификации

- ❖ DIN 51503, Teil 1, Gruppe KA und KC
- ❖ ISO 6743/3, Gruppen DRA, DRB, DRC und DRD

Типичные характеристики

SwdRheinol Refrigol Synth.	Ед. Изм.	Показатели			Метод испытания
Классификация по ISO-VG	-	32	46	68	-
Плотность при 15°C	кг/м ³	838	842	846	ASTM D 4052
Вязкость при 40°C	мм ² /с	32	46	68	ASTM D 445
Вязкость при 100°C	мм ² /с	5,45	6,95	9,02	ASTM D 445
Температура застывания	°C	-54	-48	-48	ASTM D 97
Индекс вязкости	-	105	108	107	ASTM D 2270
Тест на вспенивание, 5 мин	мл	5/5/5	5/5/5	5/5/5	ASTM D 892
Температура вспышки	°C	220	224	232	ASTM D 92
Кислотное число	мг КОН/г	< 0,03	< 0,03	< 0,03	ASTM D 974
Содержание воды	мг/кг	< 30	< 30	< 30	ASTM D 1744
Зольность	%	< 0,01	< 0,01	< 0,01	ASTM D 482
10 мин оседание, сл. 1/2 /3	мл	0/0/0	0/0/0	0/0/0	ASTM D 892

Артикул №:	-	-	-
------------	---	---	---

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com