



SwdRheinol Refrigol Synth. POE ISO VG 32, 68 und 100

Полиолэфирное компрессорное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Refrigol Synth. POE - высокопроизводительное, на основе полиолэфирных масел (ПОЕ), синтетическое масло для компрессоров холодильных установок с хладагентами группы ГФУ (HFC), а именно: R23, R32, R125, R134/R134a, R152a, R143/R143a, R404a, R407c, R410a/R410b, R417a, R422a/R422d, R427a, R507/R507a. НЕ применяется в системах которые работают на аммиаке.

SwdRheinol Refrigol Synth. POE - удовлетворяют требованиям большинства мировых производителей компрессоров и холодильных систем. Имеет следующие преимущества:

- не повреждает озоновый слой
- хорошая совместимость с различными металлами и уплотнительными материалами
- высокая термическая и гидrolитическая стабильность
- хорошая смешиваемость в широком диапазоне температур
- увеличивает срок службы компрессора и снижает эксплуатационные расходы

Типичные характеристики

SwdRheinol Refrigol Synth. POE	Ед. Изм.	Показатели			Метод испытания
Классификация по ISO-VG	-	32	68	100	-
Вязкость при 40°C	мм ² /с	32	68	100	ASTM D 445
Температура застывания	°C	-30	-30	-27	ASTM D 97
Температура вспышки	°C	>200	>210	>230	ASTM D 92
Кислотное число	мг КОН/г	0,05	0,05	< 0,05	ASTM D 664
Содержание воды	%	< 100	< 100	< 100	ASTM D 6304

Артикул №: 30521 - -

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com