



SwdRheinol Zirkulator CL

ISO VG 10, 22, 32, 46, 68 und 100

Циркуляционное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Zirkulator CL - циркуляционное масло на основе высококачественных минеральных рафинатов. В сочетании с высокотехнологичными присадками, значительно превышает требования DIN 51 517 часть 2, CL и DIN 51 524 часть 1, HL. Также соответствует требованиям, которые предъявляются к маслам для воздушных компрессоров, а именно DIN 51 506 (Группа VB / VBL и VC / VCL).

SwdRheinol Zirkulator CL - имеет следующие преимущества:

- устойчивость к окислению
- отсутствие образования излишнего количества пены и быстрое отделение воды
- улучшает защиту от коррозии в особенности цветных металлов
- длительный срок службы масла

SwdRheinol Zirkulator CL - предназначено для универсального применения в гидравлических системах с общей циркуляцией: гидравлических приводах и подшипниках качения, в средне нагруженных узлах промышленного оборудования, в том числе зубчатых передач, мало- и средне нагруженных подшипниковых узлах. Кроме того, используются для смазки вакуумных насосов.

Спецификации

- ❖ DIN 51 524 Teil 1 HL
- ❖ DIN 51 517 Teil 2 CL
- ❖ DIN 51 506 VB/VBL, VC/VCL

Типичные характеристики

SwdRheinol Zirkulator CL	Ед. Изм	Показатели						Метод испытания
Классификация по ISO-VG		10	22	32	46	68	100	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м ³	865	863	872	879	885	891	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	10,7	22,2	31,8	46,0	68,2	100,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	2,8	4,4	5,7	6,8	8,8	11	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-24	-24	-21	-21	-18	-18	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	155	180	214	216	218	220	DIN ISO 2592
Артикул № :		35010	35022	35032	35046	35068	35070	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com