



# SwdRheinol Zirkulator CL

## ISO VG 150, 220, 320 und 460

### Циркуляционное масло

#### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Zirkulator CL** - циркуляционное масло на основе высококачественных минеральных рафинатов. В сочетании с высокотехнологичными присадками, значительно превышает требования DIN 51 517 часть 2, CL и DIN 51 524 часть 1, HL. Также соответствует требованиям, которые предъявляются к маслам для воздушных компрессоров, а именно DIN 51 506 (Группа VB / VBL и VC / VCL).

**SwdRheinol Zirkulator CL** - имеет следующие преимущества:

- устойчивость к окислению
- отсутствие образования излишнего количества пены и быстрое отделение воды
- улучшает защиту от коррозии в особенности цветных металлов
- длительный срок службы масла

**SwdRheinol Zirkulator CL** - предназначены для смазывания промышленных редукторов и циркуляционных систем. Кроме того, используются для смазки подшипников качения и скольжения, а также для легкой гидравлики, насосов и компрессоров.

#### Спецификации

- ❖ DIN 51 524 Teil 1 HL
- ❖ DIN 51 517 Teil 2 CL
- ❖ DIN 51 506 VB/VBL, VC/VCL

#### Типичные характеристики

SwdRheinol Zirkulator CL	Ед. Изм	Показатели				Метод испытания
Классификация по ISO-VG		150	220	320	460	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м³	895	898	902	903	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм²/с	152	220,0	322,0	455,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм²/с	14,5	18,6	24,3	29,5	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-18	-15	-9	-9	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	268	278	312	320	DIN ISO 2592

Артикул № :	35075	35080	35085	35090
-------------	-------	-------	-------	-------

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com