

Калибровочная жидкость

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Calibrationsfluid - специальная жидкость для тестирования, калибровки и консервации топливной аппаратуры дизельных двигателей. Рекомендуется к применению как производителям топливной аппаратуры для ее калибровки и последующей консервации, так и для последующего обслуживания и ремонта на сервисных станциях.

SwdRheinol Calibrationsfluid - обладает следующими преимуществами:

- стойкость к окислению
- низкое содержание ароматических соединений значительно улучшает защиту кожи
- быстро удаляется с поверхности не оставляя повреждений
- хорошие свойства смачивания и промывки, фильтруется при наличии необходимой системы фильтрации
- высокая температура вспышки и высокая диэлектрическая прочность
- низкие потери при испарении, за счет узкого диапазона между исходной и конечной точками кипения

Спецификации

- ❖ MB-Blatt 133.00
- ❖ Bosch Norm VS 15665-OL
- ❖ ISO Norm 4113
- ❖ MTU- Korrosionsschutzöl zur Innenkonservierung von Kraftstoffsystemen
- ❖ DBL 6513.00

Типичные характеристики

SwdRheinol Calibrationsfluid	Ед. Изм.	Показатели	Метод испытания
Внешний вид		прозрачный	визуально
Плотность при 15°C	кг/м ³	824	DIN 51757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	2,48	DIN 51562
Содержание ароматизаторов	%	макс. 0,03	-
Температура вспышки	°C	115	DIN EN 22719
Точка помутнения	°C	-28	ASTM D 2500
Исходная точка кипения	°C	232	DIN 51751
Конечная точка кипения	°C	265	DIN 51751
Тест коррозия на мед, 3ч/100°C		1	EN ISO 2160
Тест коррозия на сталь		0-A	DIN 51857
Коррозионное испытание в камере влажности, 50 ч.		6 x 0	DIN 51359

Артикул №:	38232
-------------------	--------------

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com