



# SwdRheinol Adhesol SW

## ISO VG 150, 220, 320 und 460

### Универсальное промышленное масло

#### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Adhesol SW** - производится из высококачественных сольвент-рафинатов и специально разработанного пакета присадок. За счёт своей универсальности, может использоваться во многих отраслях современной промышленности.

**SwdRheinol Adhesol SW** - имеет следующие преимущества:

- не содержит цинк и силикон
- быстрая деэмульгация
- превосходные характеристики анти-прилипания-скольжения предотвращают прерывистое скольжение при высоких нагрузках и медленной подачи
- надежная защита от коррозии и высокая стойкость к окислению
- хорошая совместимость со всеми покрытиями и герметиками
- отличная адгезия
- предотвращает образование масляного тумана

**SwdRheinol Adhesol SW** - используется для металлорежущих станков, прессов, прокатных станов, высоко-скоростных шпинделей и другого промышленного оборудования. Особо рекомендуются для применения в централизованных системах смазки.

#### Спецификации

❖ DIN 51 524 Teil 2 HLP

❖ DIN 51 517 Teil 3 CLP

❖ DIN 51 502 CG-LP

#### Типичные характеристики

SwdRheinol Adhesol SW	Ед. Изм	Показатели				Метод испытания
		150	220	320	460	
Классификация по ISO-VG		150	220	320	460	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	890	896	900	905	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	150	220,0	320,0	468,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	14,9	19,3	24,5	30,3	DIN 51 562
Индекс вязкости		99	99	98	94	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-21	-18	-12	-12	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	255	258	272	295	DIN ISO 2592
FZG-Тест (A/8,3/90/20)		12	12	12	12	DIN 51 351 T.2
Артикул № :		35075	35080	35085	35090	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com