



SwdRheinol Adhesol SW

ISO VG 32, 46, 68 und 100

Универсальное промышленное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Adhesol SW - производится из высококачественных сольвент-рафинатов и специально разработанного пакета присадок. За счёт своей универсальности, может использоваться во многих отраслях современной промышленности.

SwdRheinol Adhesol SW - имеет следующие преимущества:

- не содержит цинк и силикон
- быстрая деэмульгация
- превосходные характеристики анти-прилипания-скольжения предотвращают прерывистое скольжение при высоких нагрузках и медленной подачи
- надежная защита от коррозии и высокая стойкость к окислению
- хорошая совместимость со всеми покрытиями и герметиками
- отличная адгезия
- предотвращает образование масляного тумана

SwdRheinol Adhesol SW - используется для металлорежущих станков, прессов, прокатных станов, высоко-скоростных шпинделей и другого промышленного оборудования. Особо рекомендуются для применения в централизованных системах смазки.

Спецификации

❖ DIN 51 524 Teil 2 HLP

❖ DIN 51 517 Teil 3 CLP

❖ DIN 51 502 CG-LP

Типичные характеристики

SwdRheinol Adhesol SW	Ед. Изм	Показатели				Метод испытания
		32	46	68	100	
Классификация по ISO-VG		32	46	68	100	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м³	863	881	885	886	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм²/с	32,6	46,0	68,0	101,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм²/с	5,9	6,85	8,9	11,6	DIN 51 562
Индекс вязкости		126	104	104	102	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-36	-36	-30	-24	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	221	227	235	245	DIN ISO 2592
FZG-Тест (A/8,3/90/20)		12	12	12	12	DIN 51 351 T.2

Артикул № : 35204 35206 35208 35210

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com