



SwdRheinol Adhesol SW-MV ISO VG 220

Универсальное промышленное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Adhesol SW-MV 220 - производится из высококачественных парафиновых базовых масел и специально разработанного пакета присадок. За счёт своей универсальности, может использоваться во многих отраслях современной промышленности.

SwdRheinol Adhesol SW-MV 220 - имеет следующие преимущества:

- не содержит цинк и силикон
- быстрая деэмульгация
- превосходные характеристики анти-прилипания-скольжения предотвращают прерывистое скольжение при высоких нагрузках и медленной подачи
- надежная защита от коррозии и высокая стойкость к окислению
- хорошая совместимость со всеми покрытиями и герметиками
- отличная адгезия
- предотвращает образование масляного тумана

SwdRheinol Adhesol SW-MV 220 - используется для металлорежущих станков, прессов, прокатных станов, высоко-скоростных шпинделей и другого промышленного оборудования. Особо рекомендуются для применения в централизованных системах смазки.

Спецификации

❖ DIN 51 524 Teil 2 HLP

❖ DIN 51 502 CG-LP

❖ DIN 51 517 Teil 3 CLP

Типичные характеристики

SwdRheinol Adhesol SW-MV 220	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Классификация по ISO-VG		220	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м ³	920	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	218	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	18,6	DIN 51 562
Индекс вязкости		95	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-12	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	258	DIN ISO 2592
FZG-Тест (A/8,3/90/20)		12	DIN 51 351 T.2

Артикул № : **35223**

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com