



SwdRheinol Synkrol 5 SAE 80W-140

Трансмиссионные масла для транспортных средств, строительной и сельскохозяйственной техники

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Synkrol 5 80W-140 - минеральное трансмиссионное масло для механических коробок передач. Также, находит своё применение для смазки сильно нагруженных гипоидных передач, раздаточных коробок, ведущих мостов и дифференциалов.

SwdRheinol Synkrol 5 80W-140 - рекомендуется использовать в автомобильных трансмиссиях работающих при экстремальных нагрузках давления и температуры. В особенности для задних мостов с гипоидной передачей. В зависимости от инструкции производителя, масло может применяться в комбинированных коробках передач, а также в ручных коробках без синхронизаторов.

SwdRheinol Synkrol 5 80W-140 - стабильно к окислению и оснащено термостойкими (EP) присадками, которые позволяют передачу оптимального крутящего момента при экстремально-высоких нагрузках на шестерни. Имеет следующие преимущества:

- высокая защита от износа во всем диапазоне температур
- быстрое и легкое переключение передач при низких температурах
- надежная защита от коррозии даже при длительном времени простоя
- совместимость со всеми видами эластомеров
- отсутствие вспенивания
- сохранение стабильной масляной пленки при экстремальных условиях эксплуатации

Спецификации

- ❖ API GL-5
- ❖ MIL-L-2105 D
- ❖ ZF TE-ML 07A, 08

Типичные характеристики

SwdRheinol Synkrol 5 80W-140	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	904	DIN 51 757
Вязкость при 100°C	мм ² /с	33,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		115,0	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-32	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	215	DIN ISO 2592
FZG тест износа A / 16.6 / 90	°C	>12	DIN 51 354

Артикул №:	32566
------------	-------

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com