



# SwdRheinol Synkrol 4 SMT SAE 75W-80

## Полностью синтетическое трансмиссионное масло

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Synkrol 4 SMT 75W-80** - производится из высококачественного базового масла на основе ПАО (PAO). В сочетании с самыми современными пакетами присадок достигнут высокий уровень качества и производительности масла, которое обладает следующими преимуществами:

- защита от износа в любых эксплуатационных условиях
- защита от коррозии и старения
- отсутствие вспенивания
- высокий индекс вязкости и низкая температура застывания способствуют легкому переключению передач при низких температурах
- снижение расхода топлива и увеличение интервала замены масла

**SwdRheinol Synkrol 4 SMT 75W-80** - применяется в коробках передач совмещенных и не совмещенных с дифференциалом. Рекомендуется для коммерческих автомобилей, оснащённых коробками передач "ZF", а также для механических коробок передач и рулевого управления с ретардером.

### Спецификации

- ❖ API GL-4
- ❖ IVECO
- ❖ Volvo 97307
- ❖ DAF
- ❖ RENAULT (IN ACCORDANCE WITH RENAULT NOTE TECHNIQUE B0032/2 ANNEX 3)
- ❖ ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 13, 16K, 24A
- ❖ MAN 341 Type Z-4
- ❖ Eaton Extended Drain (300.000 km)

### Типичные характеристики

SwdRheinol Synkrol 4 SMT 75W-80	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	854	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	50,4	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	8,7	DIN 51 562
Индекс вязкости		151	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-39	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	228	DIN ISO 2592

Артикул №: 32519

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH  
Am Schlütershof 28  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 318 76 0  
Fax: 0203 / 318 76 14  
www.swdrheinol.com