



SwdRheinol ATF 8 HP

Трансмиссионная жидкость (ATF) для автоматических коробок передач

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol ATF 8 HP - высокотехнологическое, полностью синтетическое трансмиссионное масло. Специально разработано для автоматических 6 -ти, 8-ми и 9-ти ступенчатых коробок передач фирмы ZF.

SwdRheinol ATF 8 HP - имеет следующие преимущества:

- высокая степень защиты при максимальных нагрузках
- стабильность к окислению
- превосходные низко-/высоко-температурные показатели
- высокие противозадирные и противоизносные в режимах "спортивной езды"
- нейтральна по отношению к уплотнительным материалам отсутствие вспенивания
- минимальные потери на испарение

SwdRheinol ATF 8 HP - не подходит для использования в коробках передач DCT / DSG и CVT.

Спецификации

- ❖ BMW L12108 (83 22 2 152 426)
- ❖ BMW 83 22 2 305 397
- ❖ BMW 83 22 2 289 720 (ATF3+)
- ❖ Chrysler 68157995AA
- ❖ Honda Type 3.1
- ❖ Mopar 38157995AA
- ❖ Jaguar 02JDE 26444
- ❖ Land Rover LR 023288/232289
- ❖ VW / Audi G 060 162 A1/A2/A6, G 055 162 (A2, A6)
- ❖ VW G 055 540 (A2)
- ❖ ZF Lifeguardfluid 8 (S671 090 312)
- ❖ ZF Lifeguardfluid 9 (AA01.500.001)

Типичные характеристики

SwdRheinol ATF 8 HP	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	844	DIN 51 757
Цвет		зелёный	визуально
Вязкость при 40°C	мм ² /с	26,9	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	5,6	DIN 51 562
Индекс вязкости		157,0	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-45	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	> 224	DIN ISO 2592

Артикул №: 30635

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlüttershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com