

## VideoXpert Shared Display™

### Особенности продукта

Операторы могут отправлять видео персоналу видеонаблюдения, который в этом нуждается наиболее.

Благодаря поддержке VxOpsCenter™ с использованием режима общего дисплея, Shared Display Decoder обеспечивает функциональность настенного монитора.

Пользователи могут отправлять вкладки и видео на общий дисплей и управлять Общим дисплеем удаленно.



### Технические характеристики

#### Аппаратное обеспечение

Пункты/Параметры	Технические характеристики
Процессор	Intel®Core™i7-10700T
Объем памяти	16 ГБ DDR4
Операционная система	Windows 10IoTEnterprise
SSD-накопитель	128 ГБ
USB-порты	
USB 3.1	1x спереди, 4x сзади
USB 3.1 Type-C	1x спереди

## Видео

Пункты/Параметры	Технические характеристики
Видеосистема	IntelUHDGraphics
объем памяти	Общий
Видео выходы	2xDisplayPort,HDMI
Максимальное разрешение	
DisplayPort	1920 x 1080 при 60 Гц
HDMI	1920 x 1080 при 60 Гц

## Сети

Пункты/Параметры	Технические характеристики
Интерфейс	Порт Gigabit Ethernet (1000Base-T) (1x)
Версия IP	IPv4

## Передняя панель

Пункты/Параметры	Технические характеристики
Кнопка	Питание
Индикаторы	
Статус объекта	Белый, мигающий белый
Основная сеть	Зеленый, оранжевый, выключен
Состояние жесткого диска	Мигает белым

## Электропитание

Пункты/Параметры	Технические характеристики
Входная мощность	От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, автоматический выбор диапазона
Блок питания	Внешний, 130 Вт
Потребляемая мощность	19,5 В постоянного тока, 6,7 А

## Окружающая среда

Пункты/Параметры	Технические характеристики
Рабочая Температура	От 5 до 35 ° C (от 41 до 95 ° F)
Нерабочая температура	От -40 до 65 ° C (от -40 до 149 ° F)
Относительная влажность при эксплуатации	От 20% до 80%, без конденсации
Относительная влажность при хранении	10% в час
Operating Altitude	От -15 до 3048 м (от -50 до 10 000 футов)
Рабочая вибрация	0.66 GRMS

**Примечание:** Температура на входе в устройство может быть значительно выше комнатной температуры. На температуру влияет конфигурация стеллажей, планировка пола, стратегия кондиционирования воздуха и другие вопросы. Во избежание сбоев в работе и повреждения устройства убедитесь, что температура на устройстве постоянно находится в диапазоне рабочих температур.

## Физический

Пункты/Параметры	Технические характеристики
Конструкция	Стальной и пластиковый корпус
Цвет	Черный
Размеры (Д x Ш x В)	3,6 x 17,8 x 18,3 см (1,4 x 7,0 x 7,2 дюйма)
Монтаж (RU)	Крепление VESA в комплекте
Вес	1,30 кг (2,87 фунта)

## Сертификаты

Пункты/Параметры	Технические характеристики
CE	Класс B
FCC, часть 15	Класс B
ICES-003	Класс B
Зарегистрировано в UL / cUL	Да
C-Tick	Да
CCC	Да
KC	Да

### Номер модели

**VX-A5-SDD** Общий дисплей VideoXpert с креплением VESA; и США, Европа и Великобритания шнуры питания;



Pelco, Inc.  
625 W. Alluvial Ave., Фресно, Калифорния 93711 Соединенные Штаты  
(800) 289-9100 Тел.  
(800) 289-9150 Факс  
+1 (559) 292-1981 Международный Тел.  
+1 (559) 348-1120 Международный Факс  
[www.pelco.com](http://www.pelco.com)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Карьерный и  
репродуктивный вред-[www.P65Warnintgs.ca.gov](http://www.P65Warnintgs.ca.gov).

Pelco, логотип Pelco и другие товарные знаки, связанные с продуктами Pelco, упоминаемые в данной публикации, являются товарными знаками Pelco, Inc. или его аффилированных лиц. ONVIF и логотип ONVIF являются товарными знаками ONVIF Inc. Все остальные наименования продуктов и услуг являются собственностью их соответствующие компании. Технические характеристики и наличие продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.  
© Авторские права 2020, Pelco, Inc. Все права защищены.