

POWERSTRIPPER AO 2,5-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Заказы только по запросу



- Для автоматического снятия изоляции с отдельных проводов
- Снятие изоляции с гибких проводов согласно DIN VDE 0295, кл. 5
- Частичное снятие, изоляция остается на конце провода
- Без смены инструмента
- Возможность быстрой и простой настройки на соответствующее поперечное сечение провода
- Длина снятия изоляции от 3 до 20 мм
- Мин. длина провода 22 мм плюс длина снятия изоляции
- Электрический привод

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты, Автоматическое устройство для зачистки проводов
Номер для заказа	9027270000
Тип	POWERSTRIPPER AO 2,5-20
GTIN (EAN)	4032248285402
Кол.	1 Шт.

POWERSTRIPPER AO 2,5-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	295 мм	Глубина (дюймов)	11,614 inch
Высота	205 мм	Высота (в дюймах)	8,071 inch
Ширина	190 мм	Ширина (в дюймах)	7,48 inch
Масса	9 кг	Масса нетто	8 500 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Автоматы для снятия изоляции проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	0,5-2,5 мм ² (~AWG 20-14)	Длина провода, мин.	22 мм + длина снятия изоляции
Длина снятия изоляции	1-20 мм	Параметры соединения	46 BA
Привод	электрический	Продолжительность цикла	ок. 0,5 с
Электрическое подключение	100-240 V / 50/60 Hz / 70 VA		

Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-02	ECLASS 10.0	17-13-01-02
ECLASS 11.0	17-13-01-01		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	WSCAD
Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	