



КАЛОРИФЕР КАО

Калорифер КАО предназначен для обогрева производственных помещений, строительных площадок, складских помещений, теплиц, мастерских, спортзалов, офисов, гаражей, торговых павильонов и т.д.

КАО могут использоваться совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей - сушки лакокрасочных покрытий; сушки овощей, фруктов, обеспечения воздушно-тепловых завес и т.д.

Параметры	КАО 3-6	КАО 3-7	КАО 3-8	КАО 3-9	КАО 3-10
Код	20.01.06.001	20.01.06.002	20.01.06.003	20.01.06.004	20.01.06.005
Модель водяного калорифера	КСк 3-6	КСк 3-7	КСк 3-8	КСк 3-9	КСк 3-10
Производительность по воздуху, м³/час	2500	3150	4000	5000	6300
Производительность по теплу, кВт	50,7	65,4	83,2	103,5	135,6
Поверхность теплообмена, м²	13,8	17	20,2	23,4	29,8
Модель вентилятора	ВОК-350	ВОК-400	ВОК-450	ВОК-350	ВОК-400
Производительность по воздуху, м³/час	2270	3541	4620	2270x2	3541x2
Количество вентиляторов, шт	1	1	1	2	2
Напряжение, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Потребляемая мощность, Вт	140	180	250	140x2	180x2
Габаритные размеры, мм	602x575x522	727x575x518	852x575x530	977x575x555	1227x575x518
Масса, кг	43	50	58	65	79
Цена, тенге с НДС					

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.