



SwdRheinol Primus VS

SAE 0W-40

Полностью синтетическое моторное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primus VS SAE 0W-40 - полностью синтетическое, легко-текучее моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей. Соответствует всем требованиям ведущих производителей автомобилей. Особенно рекомендуется для двигателей с непосредственным впрыском топлива (GDI), а также для многоклапанных и высокооборотных турбированных двигателей.

SwdRheinol Primus VS SAE 0W-40 - за счет широкого диапазона рабочих температур обеспечивает быструю доставку масла во все точки двигателя при холодном запуске, а также сохраняет стабильную масляную пленку благодаря своей вязкости. Обеспечивает оптимальную защиту от износа за счет использования высококачественных присадок. Высокоэффективные диспергирующие присадки предотвращают и сводят к нулю образование шлама в картере.

SwdRheinol Primus VS SAE 0W-40 - это высококачественный и высокоэкономичный продукт, который сокращает потребление масла, увеличивает срок службы двигателя, за счет этого позволяет сэкономить затраты на ремонт и дополнительное сервисное обслуживание.

Спецификации

- ❖ ACEA A3/B4-10
- ❖ API SN/CF
- ❖ VW 502 00 / 505 00
- ❖ Renault RN 0700 / RN 0710
- ❖ Porsche A40

Имеет допуски

- ❖ MB-Freigabe 229.5
- ❖ BMW Longlife 01

Типичные характеристики

| SwdRheinol Primus VS SAE 0W-40 | Ед. Изм | Показатели | Метод испытания |
|--------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| Плотность при 15°C | кг/м ³ | 864 | DIN 51 757 |
| Вязкость при 40°C | мм ² /с | 79,9 | DIN 51 562 |
| Вязкость при 100°C | мм ² /с | 13,9 | DIN 51 562 |
| Индекс вязкости | | 180 | DIN ISO 2909 |
| CCS-вязкость при -35°C | мПа.с | 6160 | DIN ISO 3771 |
| Температура застывания | °C | -54 | DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | °C | 235 | DIN ISO 2592 |
| Щелочное число (TBN) | мг КОН/г | 10,2 | DIN ISO 3771 |

Артикул №: 31160

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com