



SwdRheinol Favorit LSCK SAE 5W-30

Высокопроизводительное моторное масло для двигателей EBPO 5 и EBPO 6

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Favorit LSCK 5W-30 - полностью синтетическое моторное масло для двигателей грузовых автомобилей и коммерческой техники. За счёт минимального содержания серы, фосфора (LowSAP) и сульфатной зольности гарантирует надежную и бесперебойную работу системы очистки выхлопных газов.

SwdRheinol Favorit LSCK 5W-30 - обеспечивает максимальную производительность двигателя. Имеет такие преимущества как: уменьшение трения и исключительная защита от износа и коррозии, превосходные моющие (детергентные) и антипенные свойства, стабильность к термическому окислению и низкая испаряемость, совместимость с эластомерами, превосходные вязкостно-температурные характеристики. Не наносит вреда окружающей среде.

SwdRheinol Favorit LSCK 5W-30 - гарантирует чистоту турбодизельных двигателей с экстремально удлиненными интервалами замены масла. Обеспечивает легкий старт двигателя при самой низкой температуре. Увеличивает срок службы масла, независимо от условий эксплуатации. Существенно сокращает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Спецификации

- ❖ ACEA E4 / E6 / E7 / E9
- ❖ API CK-4
- ❖ CAT ECF-3
- ❖ Cummins CES 20081 / CES20086
- ❖ DAF Extended Drain
- ❖ Detroit Diesel DDC 93K218 / 93K222
- ❖ Deutz DQC IV-10 LA
- ❖ Mack EOS- 4.5
- ❖ JASO DH-2 / DH-1 / DL-0
- ❖ MB 228.52 / 228.51 / 228.31 / 235.28
- ❖ MTU Type 3.1 und 2.1
- ❖ Renault RLD-4
- ❖ Scania LDF 4
- ❖ Voith Retarder Class B
- ❖ Volvo VDS-4.5
- ❖ MAN M 3677 / M 3777 / M 3477 / M 3775 / M 3271-1

Типичные характеристики

SwdRheinol Favorit LSCK 5W-30	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	858	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	70,7	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	11,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		163	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -30°C	мПа.с	6540	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-41	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	226	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	13,6	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	0,9	DIN 51 575
Содержание серы	%	0,25	
Содержание фосфора	%	0,08	

Артикул №: 31029

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com