

**CRIMPFIX L PZ3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Автомат для снятия изоляции и обжима
Номер для заказа	<a href="#">1243790000</a>
Тип	CRIMPFIX L PZ3
GTIN (EAN)	4050118031966
Кол.	1 Шт.

Дата создания 22 ноября 2021 г. 12:39:51 CET

Статус каталога 19.11.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**CRIMPFIX L PZ3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Глубина	330 мм	Глубина (дюймов)	12,992 inch
Высота	460 мм	Высота (в дюймах)	18,11 inch
Ширина	390 мм	Ширина (в дюймах)	15,354 inch
Масса	31 кг	Масса нетто	34 000 g

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов**

Диапазон проводников для снятия изоляции	0,5–2,5 мм <sup>2</sup> (~AWG 20...14)	Длина кабельного наконечника	14 мм
Длина обжима	8 мм	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 мм <sup>2</sup>	Подключение сжатого воздуха	5–5,5 бар
Привод	Электропневматический	Продолжительность цикла	ок. 1 с
Расходные материалы	поставляемые россыпью кабельные наконечники	Электрическое подключение	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01		

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**Загрузки**

Пользовательская документация	<a href="#">Manual</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>