

TUC10



Mineral oil - 10 bar

Назначение:

Гибкий шланг предназначен для подачи минеральных масел, топлива с содержанием ароматизаторов не более 40%, воды и воздуха. Многоцелевой рукав для применения в промышленности, гаражах, АЗС и автомастерских.

Не для использования в качестве заправочных рукавов

Температурный режим:

-40°C / +100°C.

Запас прочности:

3 : 1

Внутренний слой:

Внутренний слой NBR, чёрный, гладкий, электропроводный.

Внутренний слой:

Навивка из синтетической нити

Усиление:

Наружный слой CR/SBR, чёрный, гладкий, стойкий против истирания, масла и атмосферного влияния

Маркировка:

"SEMPERIT(S)TUC 10 Öl/Luft Oil/Air PN 10 bar Conductive Made in EU // // // //".

**Звоните, проконсультируем,
поможем выбрать правильный шланг
8 707 513 45 62, 8 702 132 75 14
www.stroymechanika.kz**



Article number	Внутренний диаметр		Толщина стенки	Наружный диаметр	Рабочее давление	Кол-во слоёв армирования	Радиус изгиба	Вес	Длина бухты
	mm	inch	in mm	in mm	(max.) bar		(min.) in mm	kg/m	(max.) m
68111 0630	6,0	1/4	3,0	12,0	10	2	30	0,14	50
68111 0830	8,0	5/16	3,0	14,0	10	2	40	0,17	50
68111 1035	10,0	3/8	3,5	17,0	10	2	50	0,23	50
68111 1335	13,0	1/2	3,5	20,0	10	2	65	0,28	50
68111 1635	16,0	5/8	3,5	23,0	10	2	80	0,33	50
68111 1640	16,0	5/8	4,0	24,0	10	2	80	0,39	50
68111 1940	19,0	3/4	4,0	27,0	10	2	95	0,46	50
68111 1945	19,0	3/4	4,5	28,0	10	2	95	0,53	50
68111 2550	25,0	1	5,0	35,0	10	2	125	0,73	50
68111 3250	32,0	1 1/4	5,0	42,0	10	2	160	0,91	50

ПОСМОТРЕТЬ ТОВАР НА САЙТЕ (ЖМИ НА ССЫЛКУ)

https://stroymechanika.kz/site_search?search_term=TUC10



**ТОО Строймеханика-Н
Казахстан, г.Нур-султан**

semperflex® 
INDUSTRIAL

A MEMBER OF THE SEMPERIT-GROUP