

4MP Купольная сетевая камера

Uniview IPC314SR-DVPF28(36)



Ключевая особенность

- День / Ночь
- Оптический WDR до 120 дБ (широкий динамический диапазон)
- ИК, расстояние до 15 м (49 футов)
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)

Характеристики

	IPC314SR-DVVPF28	IPC314SR-DVVPF36			
Камера					
Матрица	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Объектив	2.8mm@F2.0		3.6mm@F2.0		
DORI Расстояние	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	2,8	63	25,2	12,6	6,3
	3,6	81	32,4	16,2	8,1
Угол обзора (H)	104.4°		76.8°		
Угол обзора (V)	54.4°		44.1°		
Угол обзора (O)	135.7°		99.8°		
Регулировка угла	Pan: 0° ~ 90°		Tilt: 0° ~ 65°		Rotate: 0° ~ 360°
Затвор	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s				
Освещение	Colour: 0.03Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR				
День / Ночь	IR-cut filter with auto switch (ICR)				
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR				
S/N	≥55 dB				
Дальность ИК	Up to 15m (49ft) IR range				
Предотвращение запотевания	Digital Defog				
WDR	120dB				
Видео					
Сжатие видео	Ultra 265, H.264, MJPEG				
Кодировка H.264	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
Частота кадров	Main Stream: 4MP (2592*1520), Max 20fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2048*1520), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps				
HLC	Supported				
BLC	Supported				
9:16 Мультиэкранный	Supported				
OSD	Up to 8 OSDs				
Маска конфиденциальности	Up to 8 areas				
ROI	Up to 8 areas				
Обнаружение движения	Up to 4 areas				
Аудио					
Сжатие звука	G.711				
Подавление	Supported				
Частота выборки	8KHZ				
Место хранения					
Слот для карты памяти	Micro SD, Up to 256GB				
Сетевое хранилище	ANR				