



Однофазные ИБП APC серии Easy UPS BV

Новая серия бюджетных источников бесперебойного питания (ИБП) бренда APC by Schneider Electric подходит для защиты электропитания домов и небольших офисов даже в условиях самого нестабильного электроснабжения.

Однофазный ИБП APC серии Easy UPS BV — это универсальное устройство для работы в условиях нестабильной электросети, качеству которого доверяют миллионы ИТ-специалистов по всему миру.



www.apc.com

Life Is 

APC[®]
by Schneider Electric



Стандартные возможности однофазных ИБП APC серии Easy UPS BV

Универсальная конструкция для устройств с высоким и низким энергопотреблением

Возможность питания как маломощных устройств, например модема, роутера или VoIP, так и более мощных устройств, таких как ПК и игровые консоли.

Оставайтесь на связи часы, а не минуты

Питание домашнего роутера и модема, позволяющее поддерживать подключение к Интернету после безопасного выключения компьютера и других мощных устройств.

Автоматическая регулировка напряжения (АРН)

Сглаживание падений и скачков напряжения до безопасных значений особенно важно в регионах с нестабильным электроснабжением. Кроме того, коррекция постоянных колебаний напряжения без использования батареи позволяет увеличить время ее работы.

Надежная защита от всплесков напряжения

Защита ценных электронных устройств от воздействия молний и всплесков напряжения в сети.

Отверстия для настенного монтажа

Монтажные отверстия для установки ИБП в электромонтажных шкафах, за столами, в подвалах и гаражах.

Большое расстояние между розетками

Громоздкие адаптеры питания не загромождают доступ к соседним розеткам.

Компактные размеры

Возможность установки в различных условиях.

Интеллектуальная зарядка после выключения

Зарядка батареи не прекращается даже при выключении ИБП.

Функция холодного запуска

Перезапуск ИБП возможен даже при отсутствии питания от сети.

Простота использования

Подключение батареи за один шаг.

Самодиагностика батареи

Сигналы оповещают пользователя о состоянии батареи.

2 года стандартной гарантии

Поддержка клиента всегда возможна по телефону, через онлайн-форумы и чаты с представителями службы поддержки APC.

Life Is On

APC[®]
by Schneider Electric

Модель ИБП	BV500I	BV650I	BV800I	BV1000I
Выходные характеристики				
Мощность	300 Вт / 500 В·А	375 Вт / 650 В·А	450 Вт / 800 В·А	600 Вт / 1000 В·А
Выходное напряжение батареи	230 В перем. тока $\pm 10\%$			
Частота выходного напряжения (режим синхронизации)	50 или 60 Гц ± 1 Гц			
Топология и форма вых. напр.	Линейно-интерактивная			
Выходные подключения	6 выходов стандарта IEC с резервным питанием от батареи			
Входные характеристики				
Диапазон входного напряжения	170–280 В			
Входной предохранитель перем. тока	5 А		10 А	
Длина кабеля	1,5 м			
Входное подключение	IEC			
Батареи				
Тип батареи (необслуживаемой)	12 В / 4,5 А·ч x 1	12 В / 7 А·ч x 1	12 В / 7 А·ч x 1	12 В / 9 А·ч x 1
Типовое время перезарядки	6–8 часов			
Примерное время работы				
Время работы при 120 Вт (мин.)	5	10	15	17
Время работы при 180 Вт (мин.)	3	6	9	10
Время работы при 240 Вт (мин.)	0,5	2	2,5	2,5
Физические характеристики и гарантия				
Размеры	9,25 x 16,05 x 30,5 см			
Масса нетто	3,9 кг	4,5 кг	5,3 кг	5,7 кг
Гарантия	2 года			

Life Is On

APC[®]
by Schneider Electric

Модель ИБП	BV500I-GR	BV650I-GR	BV800I-GR	BV1000I-GR
Выходные характеристики				
Мощность	300 Вт / 500 В·А	375 Вт / 650 В·А	450 Вт / 800 В·А	600 Вт / 1000 В·А
Выходное напряжение батареи	230 В перем. тока $\pm 10\%$			
Частота выходного напряжения (режим синхронизации)	50 или 60 Гц ± 1 Гц			
Топология и форма вых. напр.	Линейно-интерактивная			
Выходные подключения	4 розетки Schuko с резервным питанием от батареи			
Входные характеристики				
Диапазон входного напряжения	170–280 В			
Входной автоматический выключатель перем. тока	5 А		7 А	
Длина кабеля	1,5 м			
Входное подключение	Schuko			
Батареи				
Тип батареи (необслуживаемой)	12 В / 4,5 А·ч x 1	12 В / 7 А·ч x 1	12 В / 7 А·ч x 1	12 В / 9 А·ч x 1
Типовое время перезарядки	6–8 часов			
Примерное время работы				
Время работы при 120 Вт (мин.)	5	10	15	17
Время работы при 180 Вт (мин.)	3	6	9	10
Время работы при 240 Вт (мин.)	0,5	2	2,5	2,5
Физические характеристики и гарантия				
Размеры	9,25 x 16,05 x 30,5 см			
Масса нетто	3,9 кг	4,5 кг	5,3 кг	5,7 кг
Гарантия	2 года			