

## TOF 319



### Рукав для бензоколонок

#### Применение:

Рукав предназначен для подачи горючего, не содержащего свинца (EN 228:2008), дизельного топлива (EN 590:2010) и мазута (DIN 51 603, часть 1-5).

#### Примечания:

ВНИМАНИЕ! Не соответствует стандарту EN 1360:2005.

#### Температурный режим:

-40°C / +100°C.

#### Запас прочности:

3 : 1

#### Внутренний слой:

NBR/BR, черный, гладкий, электропроводящий.

#### Армирование:

Тканевое усиление, 2 перекрещивающиеся медные проволоки.

#### Наружный слой:

NBR/EPDM, черный, гладкий, электропроводящий, условно маслостойкий.

#### Обозначение:

непрерывная зеленая маркировка:

„SEMPERIT S TOF 319 Treibstoff/Fuel DN PN 20 bar Ω Квар тал/год“.



Номер позиции	Внутр. диаметр в		Толщ. ст. в мм	Наружный диаметр в мм	Раб. давл. (макс.) бар	Усиление	Радиус изг. в (мин.) мм	Масса прибл. kg/m	Длина бухты (макс.) м
	мм	дюйм							
68046 1650	15,9	5/8	5,0	26,0	20	2	100	0,43	50
68046 1960	19,0	3/4	6,0	31,0	20	2	120	0,62	50
68046 2560	25,0	1	6,0	37,0	20	2	150	0,80	50

**Звоните, проконсультируем,  
поможем выбрать правильный шланг  
8 707 513 45 62, 8 702 132 75 14  
[www.stroymechanika.kz](http://www.stroymechanika.kz)**

**ПОСМОТРЕТЬ ТОВАР НА САЙТЕ (ЖМИ НА ССЫЛКУ)**

[https://stroymechanika.kz/site\\_search?search\\_term=TOF319](https://stroymechanika.kz/site_search?search_term=TOF319)



**TOO Строймеханика-Н  
Казахстан, г.Нур-султан**

**semperflex® **  
**INDUSTRIAL**

A MEMBER OF THE SEMPERIT-GROUP