



SwdRheinol Mehrzweckfett (Graphit) KF2K-30

Универсальная литиевая смазка

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Mehrzweckfett (Graphit) KF2K-30 - универсальная литиевая смазка. Производится из минерального базового масла с добавлением присадки (AW) для улучшения защиты от износа. Смазка содержит активные ингредиенты, гарантирующие защиту от коррозии и устойчивость к старению, а также 3% мелкодисперсного коллоидного графита для уменьшения трения. Рекомендуются для тяжело нагруженных тихоходных механизмов, узлов шасси, открытых зубчатых передач.

SwdRheinol Mehrzweckfett (Graphit) KF2K-30 - эффективна для применения в пыльных и влажных условиях эксплуатации. Имеет хорошую механическую стабильность.

Спецификации

- ❖ ISO 12924 - L-XC(F)CHB2
- ❖ DIN 51502 - KPF2K-30

Типичные характеристики

SwdRheinol Mehrzweckfett (Graphit) KF2K-30	Ед. Изм.	Показатели	Метод испытания
Загуститель		литий	
Базовое масло		минеральное	
Цвет		серо-чёрный	визуально
Класс - NLGI		2	ASTM D 217
Температура каплепадения	°C	> 180	IP 396
Вязкость базового масла при 40°C	мм ² /с	110	ASTM D 7152
Вязкость базового масла при 100°C	мм ² /с	11	ASTM D 7152
Пенетрация, 60 циклов		265-295	ISO 2137
Нагрузка сваривания	H	3000	DIN 51350:4
Водостойкость при 90°C		0	DIN 51807:1
Воздействие потока воды при 38°C	%	< 10	ISO 11009
Етсог - тест дистиллированная вода		0 - 0	ISO 11007
Тест на текучесть при -35°C	мбар	< 1400	DIN 51805 mod
Етсог - тест солёная вода		успешно пройден	ISO 11007
Плотность	кг/м ³	930	IP 530
Диапазон рабочих температур	°C	от -30 до +120 (макс. +130)	

Артикул №: 30981

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com