

# Абонентский терминал ONT модель - V2801RGW

## Общее описание

Терминальные устройства ОК-V2802GW предназначены для удовлетворения потребностей FTTH и Triple Play для операторов фиксированной сети или операторов кабельных сетей. Эти ящики основаны на зрелой технологии Gigabit GPON, которая имеет высокое соотношение производительности и цены, а также технологию 802.11n WiFi (2T2R), уровень 2/3, приемник CATV / WDM и высокое качество VoIP. Они очень надежны и просты в обслуживании с гарантированным QoS для различных сервисов. И полностью соответствует стандартам GPON ITU-T G.984.

### 1. Технические данные

<b>Наименование</b>	<b>V2801RGW</b>	
PON интерфейс	1 G/EPON порт (EPON PX20+ and GPON Class B+) Чувствительность приемника: $\leq -28\text{dBm}$ Передающая оптическая мощность: $0\sim+4\text{dBm}$ Дистанция: 20KM	
Длина волны	Tx 1310nm, Rx 1490nm	Tx 1310nm, Rx 1490nm и 1550nm
Оптический интерфейс	SC/UPC коннектор	SC/APC коннектор(WDM)
LAN интерфейс	1 x 10/100/1000Mbps RJ45-коннектор	
WiFi интерфейс	Соответствует стандарту IEEE802.11b/g/n Рабочая частота: 2.400-2.4GHz поддержка MIMO, скорость до 300Mbps 2T2R, 2 внешние антенны 5dBi Поддержка: multiple SSID	
Индикаторы	Кол-во - 5, POWER, PON, GE, WiFi	
Условия эксплуатации	Температура: $0^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$ Влажность: 10% ~90% (без конденсата)	
Условия хранения	Температура: $-30^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ Влажность: 10% ~90% (без конденсата)	
Питание	DC 12V/1A	
Габариты	120mm*78mm*28mm	
Вес	0.26Kg	

### 2. Комплект поставки

Комплект поставки содержит:

- Абонентский терминал
- Шнур питания

