

BINKS MX LITE

5:1, 12:1, 31:1 and 32:1 / 4 и 12 литров в минуту

Воздушнокомбинированная и Безвоздушная комплектация

Полностью укомплектованы и готовы к работе



Запатентованная Технология воздушных клапанов

Позволяет насосу быстро и значительно снизить пульсацию

Керамическое покрытие поршневых штоков

Улучшенная износостойкость, продолжительность работы до трех раз дольше, чем хромированных поршней

Предназначены для перекачивания дольше с меньшими простоями & Расширенный срок жизни Саморегулирующиеся пружины фиксирования уплотнений, срок службы до 3X раз больше, чем у конкурентов. Большой смотровое стекло для визуального контроля разделительной жидкости

Пистолеты Air Assisted Airless HVLP & A75 являются новейшими технологиями в распылении Нержавеющее исполнение насос и пистолет
5-летняя ограниченная гарантия

Лучшая в своем классе гарантии для окрасочного оборудования. Изготовлено по ISO9001

MX LITE от Binks представляет собой комплект для распыления, который состоит с насоса MX 4/32 из нержавеющей стали и НОВОГО краскораспылителя Binks AA4400M безвоздушного и комбинированного распыления.

Комплект MXLITE был разработан таким образом, что бы предоставить пользователям приемлемо низкую цену, но при этом иметь надежное промышленное оборудование для распыления, которое также одновременно будет обеспечивать высокое качество нанесения материала на поверхность.

Характерные сферы применения:

- Столярные изделия /Мебель & Обработка древесины
- Аэрокосмическая промышленность/Авиация
- Внедорожная техника
- Машиностроение
- Грузовики & Ходовая часть машин
- Плюс многие другие...

Используется для таких материалов:

- Морилка, лак и олифа
- Грунтовка, герметик и катализируемые лаки/материалы
- Растворитель или покрытия на водяной основе
- Эмаль и полиуретан
- Плюс многие другие...

MX LITE изготовлен таким образом, что позволяет устранять пульсации и в тоже время обеспечить высокое качество распыляемого материала..

Представлены модели (с лева на право)

MXL432PU-T-FG-ACG

MXL432PU-T-ACG

MXL1231PU-C-ALG

MXL432PU-W-F-ACG

BINKS MX Lite

finishingbrands.eu



Паспорт качества для Binks MX LITE Pumps:

Модульная конструкция позволяет уменьшить количество составляющих деталей, что приводит к легкому и быстрому обслуживанию

- Все контактируемые с материалом части изготовлены из нержавеющей стали – идеальны для использования с растворителями и красками на водяной основе
- Фиксированная, жесткая пружина уплотнения – сокращение эксплуатационных затрат
- Все седла клапанов сделаны с карбида вольфрама, что обеспечивает устройству длительный срок использования
- Поршень имеет сверхтвердое покрытие – обеспечивает долгий эксплуатационный ресурс
- Корпус насоса изготовлен из материала PTFE (политетрафторэтилен).



Airless 75 с нержавеющей сталью в исполнении арт. 0811-7500-1

Комплект MX LITE включает:-

Насос Binks MXL смонтирован на треноге/стене/тележке/бочке с пистолетом, воздушный и материальный регулятор. 7.5 метровый воздушный и материальный шланг. AA4400M* or A75 Пистолет с соплом и материальным фильтром. (*Размер сопла указывайте в заказе)

Краскораспылитель Binks AA4400M - самый удобный среди всех AAA краскораспылителей

- Уникальные воздушные головы системы Trans-Tech или HVLP обеспечит «Мягкий мелкий распыл» предоставляя высокое качество покрытия с лучшим коэффициентом переноса материала, чем у конкурентов
- Имеет малый вес и удобный дизайн рукоятки с более мягким нажатием на курок
- Быстрое и легкое линейное извлечение иглы для быстрого ремонта
- регулировка запирающей иглы и новый воздушный клапан «сбалансированы»
- Твердый кованый корпус краскораспылителя для максимальной износоустойчивости и долгой жизни
- Материальные каналы из нержавеющей стали, местами из вольфрама карбида
- Стандартный краскораспылитель можно использовать для материалов на основе растворителя и воды
- Стандартная плоская дюза, дюза для высокого глянца для качественного ремонта и реверсивная дюза с само очисткой доступны с большим выбором дюз от .007" (0.18mm) до .035" (0.89mm).



Pt. No. 0909-4400-10000E Краскораспылитель AA4400M AAA с воздушной головкой AA10 Air Cap



BINKS MXL SERIES 5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

Binks® гарантирует первичному пользователю, что оборудование Binks линейки "MXL" не разрушается в течении пяти (5) лет при надлежащем использовании и техническом обслуживании Binks. Не распространяется на естественный износ и расходные части.

Для получения дополнительной технической информации обращайтесь к сервисным бюллетеням BINKS MX LITE, AA4400M или A75.

Продажи и обслуживание осуществляются посредством нашей всемирной сети промышленных дистрибьюторов

Международные филиалы Binks

Северная и Южная Америка:

Европа, Азия и Африка:

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона:

США ▪ Мексика ▪ Бразилия

Великобритания ▪ Франция ▪ Германия

Китай ▪ Япония ▪ Австралия

Спецификация пистолета	AA4400M	A75
Резьба на входе воздуха и материала	1/4" Универсальный (M)	1/4" NPS
Каналы для материала	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Вес краскораспылителя	490 гр.	660 гр.
Корпус краскопульта	цельный алюминий	Анодированный Алюминий
Максимальное рабочее давление материала	303 бар (4400 psi)	571 бар (7500 psi)
Максимальное давление на входе	6.9 бар (100 psi)	-
Место	Tungsten Carbide	-
Встроенный фильтр из нержавеющей стали	100 меш	-

Спецификация насоса	MXL 4/12	MXL 4/32	MXL 12/05	MXL 12/12	MXL 12/31
Передачное соотношение	12:1	32:1	4.8:1	12:1	31:1
Максимальное давление на входе	8.0 бар	8.0 бар	8.0 бар	8.0 бар	8.0 бар
Номинальная производительность	1.4 л/мин	1.4 л/мин	4.3 л/мин	4.3 л/мин	4.3 л/мин
Максимальная производительность	4.0 л/мин	4.0 л/мин	12 л/мин	12 л/мин	12 л/мин
Объем материала за один цикл	24 см³	24 см³	72 см³	72 см³	72 см³
Максимальное рабочее давление	96 бар	256 бар	39 бар	96 бар	248 бар
Диаметр цилиндра	55 мм	85 мм	55 мм	85 мм	140 мм
Ход поршня	75 мм	75 мм	75 мм	75 мм	75 мм
Расход воздуха при 20 циклах/мин	62.5 л/мин	147 л/мин	62.5 л/мин	147 л/мин	498 л/мин

MX Lite Информация для заказа

MXL **A** **B** - **C** - **D** - **E**

Насос

A Тип насоса	B Уплотнения
1205 = 12 литр/мин. - Соотношение 5:1 1212 = 12 литр/мин. - Соотношение 12:1 1231 = 12 литр/мин. - Соотношение 31:1 412 = 4 литр/мин. - Соотношение 12:1 432 = 4 литр/мин. - Соотношение 32:1	PU = PTFE/UHMWPE стандартная поставка PL = PTFE/кожа PP = PTFE/PTFE UC = U-образные <i>Excl. 1205</i>

C Тип установки	D Опции
W = Стена C = Тележка T = Тренога P = Бочка <i>412 & 432 только</i> <i>432 только</i>	= Без фильтра F = Фильтр = Гравитационный бункер = Фильтр и бункер <i>Оставьте пустым</i> <i>100 Mesh</i> <i>432(W or C or T) только</i> <i>432(W or C or T) только</i>

E Технологии
= Управление Воздушно комбинированное ACG = AAA с Пистолетом A4400M + Шланги 7.5m = Управление Безвоздушное ALG = Airless с Пистолетом A75 + Шланг 7.5m <i>1231PU / 432PU только</i> <i>1231PU / 432PU только</i>



Доступные дюзы Premium, Fine Finish и реверсивная дюза с само очисткой



опционально, комплект для сброса давления, без фильтра арт. 0115-010672