



Республика Казахстан г. Караганда,
ул. Жанибекова 97, 100019
БИН 190340009259
ИИК KZ54722S000001947794 АО «KASPI BANK»
БИК KASPKZKA Кбе 17
ТОО «Котлы XXI век»
www.kotly-karaganda.kz
e-mail: kotly_xxi@mail.ru

Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.,
ул. Жанибеков 97 қ., 100019
БИН 190340009259
ИИК KZ54722S000001947794 АО «KASPI BANK»
БИК KASPKZKA Кбе 17
ТОО «Котлы XXI век»
www.kotly-karaganda.kz
e-mail: kotly_xxi@mail.ru



КОТЛЫ XXI ВЕК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕПЛООВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Котлы длительного горения КСВм

Котлы данной модели позволяют сжигать штыб, уголь и древесину.

Электронный блок управления обеспечивает подачу воздуха с помощью вентилятора в зону горения в строго необходимом количестве, тем самым контроллер управляет скоростью сгорания топлива, автоматически поддерживая стабильной заданную температуру котла, что значительно экономит топливо. Система распределенной подачи воздуха в зону горения позволяет эффективно управлять процессом сгорания топлива в камере, а также позволяет сжигать топливо максимально эффективно при различной мощности котла.

Многоступенчатый теплообменник котла забирает тепло дымовых газов, тем самым обеспечивая КПД до 94%. Удобная дверца для загрузки топлива, а также объемная камера сгорания позволяют удобно обслуживать котел.

Розжиг котла осуществляется сверху.

Все модели котлов оснащены вентилятором, контроллером предохранительным клапаном и термоманометром Польского производства.

Продукция сертифицирована

Гарантия на котел 5л. на герметичность теплообменника, 2 г. на электронику и вентилятор. Гарантия не распространяется на изнашивающиеся механизмы (болты, гайки, ручки, уплотнители)

Мощность Котла квт	Емкость Загрузочной камеры л.	Объем водяного контура л.	Отапливаемая Площадь кв.м.	Масса котла кг.	Диаметр сечения дымохода мм.	КПД Котла %	Диаметр подключения Котла мм.	Глубина мм.	Ширина мм.	Высота мм.	Высота с вентилятором мм.	Площадь Теплообменника м.	Толщина Металла мм.	Цена розница тг.	Дилерская цена тг.
Модели КСВм															
12 квт	80 л.	80 л.	50-120 кв.м.	200 кг.	159 мм.	90%	32 мм.	800	500	1280	1480	1.8	3 мм.	439 000	352 000
15 квт	100 л.	100 л.	50-150 кв.м.	325 кг.	159 мм.	90%	32 мм.	890	600	1380	1570	2.5	4 мм.	503 000	403 000
15 квт утепл.	100 л.	100 л.	50-150 кв.м.	365 кг.	159 мм.	90%	32 мм.	890	600	1380	1570	2.5	4 мм.	606 000	485 000
20 квт	120 л.	120 л.	50-200 кв.м.	375 кг.	159 мм.	90%	32 мм.	960	600	1490	1680	3	4 мм.	557 000	446 000
20 квт утепл.	120 л.	120 л.	50-200 кв.м.	415 кг.	159 мм.	90%	32 мм.	960	600	1490	1680	3	4 мм.	664 000	532 000
30 квт	150 л.	150 л.	100-300 кв.м.	490 кг.	159 мм.	90%	32 мм.	1000	610	1730	1920	4	4 мм.	696 000	557 000
30 квт утепл.	150 л.	150 л.	100-300 кв.м.	540 кг.	159 мм.	90%	32 мм.	1000	610	1730	1920	4	4 мм.	791 000	633 000
40 квт	200 л.	200 л.	200-400 кв.м.	540 кг.	159 мм.	90%	32 мм.	1000	720	1740	1965	5	4 мм.	776 000	621 000
40 квт утепл.	200 л.	200 л.	200-400 кв.м.	590 кг.	159 мм.	90%	32 мм.	1000	720	1740	1965	5	4 мм.	932 000	746 000
50 квт	230 л.	230 л.	300-500 кв.м.	610 кг.	219 мм.	90%	32 мм.	1060	720	1860	2145	6	4 мм.	900 000	720 000
50 квт утепл.	230 л.	230 л.	300-500 кв.м.	660 кг.	219 мм.	90%	32 мм.	1060	720	1860	2145	6	4 мм.	1 061 000	849 000
60 квт	250 л.	250 л.	300-600 кв.м.	715 кг.	219 мм.	90%	40 мм.	1160	740	1970	2255	7	4 мм.	1 023 000	819 000
60 квт утепл.	250 л.	250 л.	300-600 кв.м.	800 кг.	219 мм.	90%	40 мм.	1160	740	1970	2255	7	4 мм.	1 171 000	937 000
80 квт	380 л.	380 л.	400-800 кв.м.	950 кг.	250 мм.	90%	50 мм.	1500	1050	1700	2000	9	4 мм.	1 372 000	1 098 000