



SwdRheinol Primus GT

SAE 15W-40

Высокопроизводительное моторное масло для легковых автомобилей

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primus GT 15W-40 - высококачественное всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонадувом и без него) легковых автомобилей и легких грузовиков. Благодаря прогрессивной концепции производства данного масла, рекомендуется использовать в современных многоклапанных двигателях, способствующих лучшему сгоранию топлива, его экономии и увеличению производительности (мощности) двигателя.

SwdRheinol Primus GT 15W-40 - моторное масло, изготовлено из высококачественных базовых масел с использованием современных присадок. Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа. Превосходные диспергирующие свойства предотвращают образование шлама. Благодаря хорошим вязкостно-температурным характеристикам обеспечивает круглогодичное использование.

SwdRheinol Primus GT 15W-40 - отвечает и превосходит требования ведущих производителей автомобильной техники.

Спецификации

- ❖ ACEA A3 / B4
- ❖ API SL/CF
- ❖ VW 501 01/505 00
- ❖ MB 229.1

Типичные характеристики

SwdRheinol Primus GT 15W-40	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	866	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	101,5	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		152	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -20°C	мПа.с	4070	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-33	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	224	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	8,1	DIN ISO 3771

Артикул №: 31125

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318760
Fax: 0203 / 3187614
www.swdrheinol.com