



SwdRheinol Primus GF5 Plus SAE 0W-16

Полностью синтетическое моторное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primus GF5 Plus 0W-16 - высокоэффективное синтетическое моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей, для смазки которых требуются энергосберегающие и низковязкостные моторные масла. Может быть использовано во всех двигателях, для которых предписан данный уровень вязкости, а также для турбированных многоклапанных двигателей с впрыском топлива легковых и небольших коммерческих автомобилей. Многие ведущие автопроизводители, такие как Хонда, Ниссан, Тойота, Форд, рекомендуют определённый уровень вязкости моторных масел для своих автомобилей.

SwdRheinol Primus GF5 Plus 0W-16 - полностью синтетическое моторное масло. Имеет превосходные смазывающие качества и следующие преимущества:

- стабильная масляная пленка при любых рабочих температурах
- лёгкий старт, даже при очень низкой температуре
- за счет надежной защиты от износа, увеличивает срок службы двигателя
- низкий расход масла и экономия топлива
- снижает загрязнение окружающей среды за счет минимизации выхлопных газов и удлинённого интервала замены масла

Спецификации

- ❖ API SP
- ❖ ILSAC GF-6B

Типичные характеристики

SwdRheinol Primus GF5 Plus 0W-16	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	846	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	35,8	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	7,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		161	DIN ISO 2909
CCS-вязкость при -30°C	мПа.с	5070	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-45	DIN ISO 3016
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	7,4	DIN ISO 3771
Температура вспышки	°C	226	DIN ISO 2592

Артикул №: 31139

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com