SwdRheinol Primus GF-5 Plus
SAE 5W-30

Синтетическоемоторное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Primus GF-5 Plus 5W-30 - синтетическое, на основе гидрокрекинга (HC), моторное масло для самых современных бензиновых двигателей легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники. Специально разработано для "даунсайзинг-двигателей" (двигатели внутреннего сгорания, в которых производители уменьшают рабочий объем без ухудшения характеристик). Специальная комбинация базовых масел и присадок помогает значительно уменьшить преждевременное воспламенение смеси в цилиндре (LSPI - Low Speed Pre Ignition). Преждевременное воспламенение смеси в цилиндре, а также загрязнение внутри двигателя и плохое качество топлива, могут привести к детонации и серьезному повреждению двигателя. Из-за проблематики с LSPI, а также согласно предписаниям производителей Opel и General Motors, была разработана это комбинация базового масла и присадок.

SwdRheinol Primus GF-5 Plus 5W-30 i- соответствует новой и более строгой спецификации General Motors - **Dexos 1 Generation 2**.

Продукт разработан исключительно для бензиновых двигателей и **НЕ ПОДХОДИТ** для дизельных двигателей.

Спецификации

- API SN Plus
- ILSAC GF-5
- GM dexos1 Gen 2
- Ford WSS-M2C947-A

Технические характеристики

SwdRheinol Primus GF-5 Plus 5W-30	Ед. измерения	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м³	848	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм²/с	66,9	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм²/с	11,9	DIN 51 562
Индекс вязкости		177	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -30°C	мПа.с	4810	ASTM D5293
Температура застывания	°C	-45	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	220	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	8	DIN ISO 3771

Артикул №:	**31149**

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schl¿tershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318760
Fax: 0203 / 3187614
www.swdrheinol.com