



SwdRheinol Synergie Racing Double Ester SAE 5W-40

Высокопроизводительное моторное масло на основе технологии двойных эстеров

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Synergie Racing Double Ester 5W-40 - это высокоэффективное моторное масло для двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей. Производится на основе синтетических базовых масел с применением самых современных присадок. Отвечает высоким требованиям 4-тактных бензиновых, дизельных, атмосферных и турбированных двигателей. Подходит для использования в двигателях с каталитическим нейтрализатором (каталитический конвертор). Благодаря исключительным вязкостно-температурным и многодиапазонным характеристикам может использоваться круглогодично. Даже при очень длительных интервалах замены масла остается достаточный ресурс мощности.

SwdRheinol Synergie Racing Double Ester 5W-40 - обладает широким спектром преимуществ:

- прочная масляная плёнка гарантирует защиту двигателя от износа, даже при экстремальных температурных режимах эксплуатации
- сохраняет текучесть при низких температурах, обеспечивают стабильную вязкость, что позволяет существенно снизить износ двигателя (до 80% износа двигателей приходится на первые секунды работы) и расход масла
- очень хорошие моюще-диспергирующие свойства масла предотвращают образование осадка
- оптимизированная высокотемпературная вязкость отвечает последним требованиям ведущих производителей автомобилей
- противоизносные свойства превосходят существующие стандарты
- гарантирует экономию топлива

- ❖ ACEA A3 / B4
- ❖ API SN / CF

SwdRheinol Synergie Racing Double Ester 5W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Плотность при 15°C	kg/m ³	856	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s	78,9	DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s	13,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		171	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -30°C	cП	5720	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-42	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	222	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	mg KOH/g	8,2	DIN ISO 3771

Артикул №: 31174

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318760
Fax: 0203 / 3187614
www.rsv.de