

Pramaxol



Описание

Сильный очиститель для машин и промышленного оборудования. Подходит для полов стен в цехах, мастерских, промышленных зонах. Превосходный очиститель жира.

Область применения

Для полов и поверхностей из ПВХ, натурального и синтетического камня, керамогранита, и прочих водостойких покрытий и пластика,

Дозировка

Генеральная уборка: от 1:5 до 1:10 (1 - 2 л на 10 л воды)
Ежедневная уборка: 1:100 (1 л на 100 л воды).

Инструкция по применению

Ручная уборка: залейте раствор в ведро. Убирайте полы одноступенчатым или двухступенчатым методом с помощью мопа, губки или салфетки.

Машинная уборка: залейте раствор в полумоечную машину и убирайте поверхности согласно правилам эксплуатации полумоечного оборудования.

Может также использоваться с роторной машиной и АД.

Расход продукта

10 л раствор на 30 - 60 м², в зависимости от типа загрязнения, концентрации и метода применения.

Совет

Протестируйте материал и чистящее оборудование на совместимость с материалом.

Алюминиевые поверхности легко очищаются, но только обученным персоналом.

Защищать руки, глаза и кожу. Следуйте указаниям паспорта безопасности.

Производитель не несёт ответственности в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении	2 года
pH уровень	концентрат: 11.9
Состав	неионогенные ПАВы, водорастворимые растворители, амины, комплексные компоненты, отдушка.
Биоразлагаемость ПАВов	более 90%

