



ИнтерКлин



inter.clean@interclean.ru



+7 (495) 785-71-26

108817, Г. МОСКВА,
ПОСЕЛЕНИЕ ВНУКОВСКОЕ, Д.
ЛИКОВА, ВЛД. 85, СТРОЕНИЕ 1,
ОФИС 94, ЭТАЖ 2



МАГО НИТРО +

КИСЛОТНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО БЕЗ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

Предназначение

Применяется в циркуляционной и СIP-мойках. Предназначено для удаления любых видов прочных минеральных загрязнений – пивного и молочного камня, известкового налета, продуктов коррозии, карбонатных солей, фосфатно-кальциевых отложений.

Состав

Кислота ортофосфорная, кислота азотная, вода.

Инструкция по применению

Для периодической или ежедневной кислотной мойки.

- Предварительно промыть оборудование водой.
- Циркулировать рабочий раствор 10-60 минут с концентрацией 0,5-2% и температурой 20-70°C. Возможно неоднократное использование растворов.
- Промыть оборудование чистой водой.

Физико-химические свойства

Внешний вид: жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета, без механических примесей.

Показатель pH (1%): 1,3-2,5.

Плотность (20°C), г/см³: 1,1-1,3.

Хранение

Температура от +5 до +30 °С, предохраняя от воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

Коррозионные свойства и меры предосторожности

Запрещается смешивать с щелочными средствами.

Не применять на поверхностях из алюминия, меди и других цветных металлов.

Использовать средства индивидуальной защиты.

