



SwdRheinol Favorit MSCK SAE 10W-30

Энергосберегающее моторное масло для двигателей коммерческой техники

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Favorit MSCK 10W-30 - высокопроизводительное полностью синтетическое моторное масло на основе специальных базовых масел с использованием новейшего пакета присадок. Из-за низкого уровня содержания серы, фосфата и золы, а также отличной стойкости к окислению и сдвигу, используется в самых современных двигателях коммерческой техники с низким уровнем выбросов выхлопных газов.

SwdRheinol Favorit MSCK 10W-30 - используется в качестве масла SHPD в двигателях с сажевым фильтром и катализатором, а также без. Отвечает особым требованиям технологии Low-SAPS (низкий уровень сульфатной зольности, фосфора и серы). Обеспечивает лёгкий холодный запуск и высокоэффективную смазку двигателя в широком диапазоне температур, а также значительную экономию топлива.

SwdRheinol Favorit MSCK 10W-30 - соответствует спецификации API CK-4. Рекомендуется для использования в двигателях: EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 и EURO 6 в сочетании с дизельным топливом с содержанием серы до 500 ppm.

Спецификации

- ❖ ACEA E9
- ❖ API CK-4
- ❖ CAT ECF-3
- ❖ Cummins CES 20086
- ❖ Detroit Diesel DDC93K222

- ❖ Deutz DQC-III-10LA
- ❖ Ford WSS-M2C171-F1
- ❖ MAN 3575 und 3275
- ❖ MB 228.31

Имеет допуски

- ❖ Mack EOS-4.5
- ❖ Renault VI RLD-3
- ❖ Volvo VDS-4.5

Типичные характеристики

SwdRheinol Favorit MSCK 10W-30	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	859	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	77	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	11,9	DIN 51 562
Индекс вязкости		150	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -20°C	мПа.с	5760	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	236	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	10,1	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	%	0,95	DIN 51 575
Содержание серы	%	0,36	
Содержание фосфора	%	0,11	
Артикул №:		31026	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com