



SwdRheinol Expert XH SAE 10W-40

Высокопроизводительное (UHPD) моторное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Expert XH 10W-40 - является сверх-высокопроизводительным моторным маслом (UHPD). Производится из базовых масел на основе технологии синтеза. Рекомендуется для любого вида тяжелых дизельных двигателей, особенно для двигателей EURO 4 и EURO 5.

SwdRheinol Expert XH 10W-40 - обеспечивает максимальную производительность. Имеет следующие преимущества:

- лёгкий запуск при низкой температуре, за счет хорошей тягучести
- обеспечивает защиту от коррозии и увеличивает срок службы масла
- исключительная защита от износа
- превосходные моющие (детергентные) свойства
- гарантирует максимальный интервал замены масла согласно предписаниям производителей
- превосходная стабильность к термическому окислению и низкая испаряемость
- высокоэффективные присадки и синтетические базовые масла обеспечивают непревзойденную производительность

Спецификации

- ❖ ACEA E4 / E7
- ❖ API CI-4 / SL
- ❖ Renault RXD
- ❖ Deutz DQC IV-10
- ❖ MTU Typ 3
- ❖ DAF HP
- ❖ Scania LDF-3
- ❖ Caterpillar ECF 1-a, ECF 2
- ❖ Global DHD-1
- ❖ Mack EO-M+
- ❖ Detroit Diesel 93K215
- ❖ Cummins CES 20076, 20077, 20078

Допуски

- ❖ MB-Freigabe 228.5
- ❖ MAN M 3277
- ❖ MAN M 3377
- ❖ VOLVO VDS-3
- ❖ Mack EO-N
- ❖ Renault VI RLD-2

Типичные характеристики

| SwdRheinol Expert XH 10W-40 | Ед. Изм | Показатели | Метод испытания |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| Плотность при 15°C | кг/м ³ | 868 | DIN 51 757 |
| Вязкость при 40°C | мм ² /с | 98,1 | DIN 51 562 |
| Вязкость при 100°C | мм ² /с | 14,5 | DIN 51 562 |
| Индекс вязкости | | 152 | DIN ISO 2909 |
| Динамическая вязкость при -25°C | мПа.с | 6580 | DIN 51 377 |
| Температура застывания | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | °C | 224 | DIN ISO 2592 |
| Щелочное число (TBN) | мг KOH/г | 12,8 | DIN ISO 3771 |
| Артикул №: | | 31011 | |

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com