



# SwdRheinol Favorol MF SAE 20W-50

## Высокопроизводительное (SHPD) моторное масло

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Favorol MF 20W-50** - является высокопроизводительным моторным маслом (SHPD). Благодаря высокотехнологичному пакету присадок, отвечает требованиям современных мощных дизельных двигателей. Также может применяться в бензиновых двигателях с оптимизированной производительностью. Идеально подходит для смешанного парка автомобилей.

**SwdRheinol Favorol MF 20W-50** - имеет следующие преимущества:

- превосходная стабильность к термическому окислению уменьшает образование шлама и отложений
- максимальный интервал замены масла, за счет высокого показателя щелочного числа (TBN)
- уменьшает износ гильз цилиндров
- уменьшает процесс "старения" масла, даже при высоких температурах
- отличная совместимость с уплотнителями и прочими эластомерами

### Спецификации

- ❖ ACEA E7-12 / A3/B4-12
- ❖ API CI-4 / SL
- ❖ MB 228.3 / 229.1
- ❖ MTU Type 2
- ❖ MAN M 3275

### Типичные характеристики

SwdRheinol Favorol MF 20W-50	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	874	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	132	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	18,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		156	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -20°C	мПа.с	7850	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-30	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	224	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	10,50	DIN ISO 3771

Артикул №: 31375

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH  
Am Schlütershof 28  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 318760  
Fax: 0203 / 3187614  
www.swdrheinol.com