



# SwdRheinol Härteöl ISO VG 32

## Высококачественное закалочное масло

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Härteöl 32** - высококачественная охлаждающая жидкость для термообработки металлов на основе высокоочищенных минеральных масел.

**SwdRheinol Härteöl 32** - обладает эффективным охлаждающим свойством, поэтому его можно использовать практически во всех тепловых режимах, где требуется короткое время охлаждения в сочетании с длительным сроком службы масла.

**SwdRheinol Härteöl 32** - обладает следующими преимуществами:

- высокая устойчивость к окислению
- отличная термоокислительная стабильность
- оптимальные скорость и способность охлаждения
- низкая испаряемость
- температура применения в масляной ванне от 60°C до 125°C. При инертном газе до 150°C.
- отсутствие выделения вредных веществ в процессе термообработки
- удлинённый срок службы масла при сохранении эксплуатационных свойств

### Типичные характеристики

SwdRheinol Härteöl 32	Ед. Изм.	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	37	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	31,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	5,3	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	230	ISO 2592
Температура застывания	°C	-12	ISO 3016

Артикул № :

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH  
Am Schlütershof 28  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 318 76 0  
Fax: 0203 / 318 76 14  
www.swdrheinol.com