



# SwdRheinol Refrigol AB

## Холодильное масло

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Refrigol AB** - масло для компрессоров холодильных установок работающих с такими хладагентами, как метилхлорид или двуокись углерода, а также с хладагентами группы ГХФУ (HCFC), а именно: R21, R22, R123, R124, R141b, R142b, R409a. Производится на основе минеральных нефтяных рафинатов с высокой степенью очистки, без каких-либо примесей.

**SwdRheinol Refrigol AB** - обладает хорошей совместимостью с эластомерными материалами, обычно используемыми в холодильных системах. В дополнении к хорошим свойствам смазки, обладают безупречными характеристиками холодной текучести, чем гарантируют бесперебойную работу агрегата. Устойчиво к старению.

### Спецификации

- ❖ ISO 6743-3, Kategorie DRA-DRC

SwdRheinol Refrigol AB	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Классификация по ISO-VG		100	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	870	DIN 4052
Цветовое число		0,5	DIN 1500
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	100	DIN 445
Температура застывания	°C	-27	DIN 97
Температура вспышки	°C	195	DIN ISO 2592

Артикул №: 31610

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH  
Am Schlütershof 28  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 318 76 0  
Fax: 0203 / 318 76 14  
www.swdrheinol.com