

Duty Oil

Средство для удаления технических масел, смазочных материалов и нефтепродуктов. Концентрат.

Описание:

Щелочной низкопенный моющий концентрат антимикробного действия. Быстро растворяется в воде, хорошо обезжиривает поверхности. Эффективно удаляет стойкие загрязнения (жир, грязь, пыль, сажу, мазут, масло, битум и др.) с оборудования и любых твердых влагостойких поверхностей. Эффективно в воде любой жесткости и температуры. Не оставляет разводов. Экологически безопасно. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами. Биоразлагается. Химически стабилен в воде и на воздухе. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

Назначение:

Для комплексной уборки помещений – мытья полов, стен, оборудования. Применяется для твердых щелочестойких поверхностей – керамических, из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, терраццо), синтетических (ПВХ, винил), каучуковых, герметичных деревянных, бетонных, наливных. Для применения ручным и механизированным способом.

ВНИМАНИЕ! Не использовать на неокрашенных деревянных поверхностях, на меди и других мягких металлах.

Область применения:

Средство применяется для мойки полов, стен и оборудования в ремонтных, технических, производственных, транспортных, сервисных, пищевых и кухонных зонах организаций общественного питания (кафе, баров, ресторанов, столовых), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Способ применения:

Протестировать поверхность на стойкость!

1. Для уборки в мастерских, ремонтных и технических зонах: вручную - разбавить 1:60-1:80 для ежедневной мойки, 1:20-1:60 для генеральной уборки, машинным способом - разбавить 1:60-1:100 для ежедневной мойки, 1:20-1:60 для генеральной уборки.
2. Для мойки полов и стен вручную и машинным способом: разбавить 1:100-1:150 для ежедневной мойки, 1:20-1:60 для генеральной уборки.
3. Для мойки кухонного и пищевого оборудования: разбавить 1:80-1:100 для ежедневной мойки, 1:20-1:60 для генеральной уборки.
4. Для мойки подвижного состава транспортных комплексов: разбавить 1:60-1:80 для ежедневной мойки, 1:20-1:60 для генеральной уборки.

Примечание:

После обработки средством тщательно ополоснуть поверхность водой.

Основные характеристики:

Состав: вода, НПАВ, растворитель, комплексообразователь, силикат натрия, гидроксид натрия, карбоксилаты, гидротроп, пеногаситель.

Значение pH: 11,5

Форма выпуска: 5 л

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респираторы и спецодежду. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от +1 до +25°C. Беречь от детей.

Срок годности: 36 месяцев (соблюдать условия транспортировки и хранения).



• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

• СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

• БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Тел: 8 (812) 309-28-90
e-mail: sale@pro-sept.ru
www.pro-sept.ru

Производитель:

ООО «ПРОСЕПТ»

192174, г. Санкт-Петербург, пр-т Александровской фермы, дом 17, литер «А»

СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ:

8(812)309-28-90, sale@pro-sept.ru

www.prosept.pf