

ЖЕСТКИЙ ФАКТУРНЫЙ ПЛАСТИК (БЭКЛИТ) PVC 300М

ОПИСАНИЕ

Ширина рулона: 0,914/1,27/1,52
Длина рулона: 50 м
Артикул: PVC3009, PVC30015, PVC30012

ФУНКЦИИ

Благодаря особым характеристикам верхнего слоя краска не растекается, а точно проникает в поверхность пластика, надежно закрепляясь на ней, создавая четкое изображение и высокое качество печати.

Используется в качестве рекламного носителя для Roll Up-ов, щитов с внутренней подсветкой, световых коробов (лайт-боксов), а также в качестве материала на х-конструкции (пауки).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стойкость к царапинам
Водонепроницаемость
Не поддерживает горение, не тлеет
Светопрозрачный
Термо- и светостойчивость

Материал предмета: PVC

Вес материала: /

Материал лайнера: /

Вес лайнера: /

Общий вес: 385 ± 10

Общая толщина: 300 ± 1

Покрытие: /

Толщина клея: /

Тип клея: /

Внутренний диаметр тубы: 3'

Размер коробки: 0.185*0.185*0.974/1.13/1.33/1.58

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал должен храниться в горизонтальном положении в оригинальной упаковке.
Температура: от 3 до 24 °С Относительная влажность: 50 - 60%

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуемая температура печати для достижения наилучшего результата должна составлять 23 ± 2 °С, относительная влажность - 50%.

Перед нанесением печати, пластик необходимо заблаговременно переместить в те условия, в которых будет производиться печать.

Рекомендуется переместить пластик как минимум за 1 час до начала печати.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА



Казахстан, г. Алматы

• ул. Сатпаева 90/34 • ул. Казыбаева 61а
Тел.: +7 (727) 312 38 88 Тел.: +7 (707) 399 88 88
WhatsApp: +7 (700) 399 88 88
Сайт: www.ADMART.kz

