МЯГКИЙ ПЛАСТИК ЭФЕКТ (КОЖА) SOL VP-PP 1.27*50, VPPP12

ОПИСАНИЕ

Ширина рулона: 1,27м
Длина рулона: 50 м
Артикул: VPPP12

ФУНКЦИИ

1.Хорошо впитывает чернила и распределяет их внутри специального слоя, обеспечивая насыщенные цвета на просвет

2.Насыщенность и четкость изображения, как при естественном, так и при искусственном освещении

3.Используется в качестве рекламного носителя для Roll Up-ов, щитов с внутренней подсветкой, световых коробов (лайт-боксов), а также в качестве материала на х-конструкции (пауки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина: 210 мкм (±10)

Вес: 265-275 г/мl

Материал: Пленка PET

Лицевая сторона: Матовая

Устойчивость к влаге: Устойчив

Цвет: l:114.4 a:2.83 b:2.67

Белизна / Желтизна: 132.02 / 1.83

Предел прочности: MD: >150 МПа TD: >170 МПа

Прочность на разрыв: MD: >140 МПа TD: >160 МПа

Относительное удлинение при разрыве: MD: >145% TD: >135%

Максимальный предел растяжения: MD: >1% TD: >1%

Класс пожаростойкости: V2

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал должен храниться в горизонтальном положении в оригинальной упаковке.
Не допускается подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги.
Условия хранения: Температура: от 3 до 24 °C Относительная влажность: 50 - 60%

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Рекомендуемая температура воздуха при печати сольвентными чернилами для достижения наилучшего результата должна составлять 24 ± 2 °C, относительная влажность - 50%.

Перед нанесением печати, баннер необходимо заблаговременно переместить в те условия, в которых будет производиться печать.

Рекомендуется переместить материал как минимум за 1 час до начала печати.

Рекомендуемая температура прогрева оборудования: 30 – 45 °C

2. Материал используется для печати с высоким разрешением

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

Казахстан, г. Алматы
• ул. Сатпаева 90/34 • ул. Казыбаева 61а
Тел.: +7 (727) 312 38 88 Тел.: +7 (707) 399 88 88
WhatsApp: +7 (700) 399 88 88
Сайт: www.ADMART.kz